This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

ned translation

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特 許 出 顋 公 開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

平3-53247

❸公開 平成3年(1991)3月7日

G 03 C

庁内整理番号 識別記号

7915-2H

8910-2H

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全52頁)

②発明の名称 ハロゲン化銀カラー写真感光材料

頭 平1-189038 の特

願 平1(1989)7月21日 四出

政 垣 個発

神奈川県南足柄市中沼210番地 富士写真フイルム株式会

社内


夫 戸 明 ②発

神奈川県南足柄市中沼210番地 富士写真フイルム株式会

富士写真フイルム株式 題 人 る出

会社

神奈川県南足柄市中沼210番地



明

ハロゲン化銀カラー写真感光 i. 発明の名称 材料

2. 特許請求の範囲

下記一般式 (I) で表わされるカブラーを少な くとも一種含有するハロゲン化銀乳剤層中に一般 式(Ⅱ)で表わされる化合物の少なくとも一種お よび一般式 (皿) で表わされる化合物の少なくと も一種を含有することを特徴とするハロゲン化銀 カラー写真感光材料。

一般式(1)



式中、Rは水素原子または置換基を表わし、 2a、2bおよび2cはメチン、置換メチン、 =N-または-NH-のいずれかのを表わす。Y は水素原子、現像主薬の酸化体とのカップリング 反応において離脱し得る基、または置換基を表わ す。ただし、Yが置換基の時、Za、Zb、また は2cのいずれかはメチン基または現像主薬の酸 化体とのカツブリング反応において離脱し得る基 が置換した置換メチン基である。R、Yまたは 2a、2bもしくは2cで2遺体以上の多盘体を 形成してもよい。

一般式(Ⅱ)

$$(R_i) = \bigcup_{R_i}^{R_i} X_i - N - X_i - R_i$$

·式中、X、およびX,は同一でも異なつてもよ く、それぞれ-C-,-SO:-または単結合を

表わす。ただし、X 、と X 』が同時に単結合であ ることはない。R、はアルキル基、アルケニル基、 アリール基、ヘテロ環基、アルコキシ基、アルケ ノキシ基、アリールオキシ基、ヘテロ環オキシ基、 アミノ基または置換アミノ基を表わす。R,は水 柔原子、アルキル基、アルケニル基、アリール基、 ヘテロ環基、アシル基またはスルホニル基を扱わ

す。 R , はアルキル基、アリール基、アルコキシ カルボニル基、アリールオキシカルボニル基また

Ŗ,

は-X, -N-X, -R, を表わす。R, はN ログン原子、N-X, -R, を表わす。R, はN で定義した基を表わす。R は0 ~ 3 の整数を表わす。R が2 ~ 3 の時、複数のR は同一でも異なってもよい。ここで、R とR 、R とR を表わす。R を表わり、R を表わり、R

式中、R:,およびR:,はアルキル基、アルケニル基、アリール基またはヘテロ環基を表わす。X

1

は一〇一または一Nーを表わす。R.は水栗原子またはR.1で定義した基を表わす。R.1はアルキルチオ基、アリールチオ基、R.1で定義した基ま

収の少ない鮮やかな色素が必要である。特にマゼンク色素の場合、400~450nm付近に副吸収を有する5-ピラゾロンアゾメチン色素よりも米国持許第3,061.432号、同第4,500.630号、特公昭47-27411号、特開昭59-171956号、同60-33552号、同60-43659号およびリサーチ・ディスクロージャー加24626等に記載のピラゾロアゾール系マゼンタカプラーから得られる色素の方が有利である。

しかしながら、これらのピラゾロアゾール系マゼンタカプラーをハロゲン化銀カラー写真感光材料で使用すると5-ピラゾロン系マゼンタカプラーと比較して光堅牢性が著しく悪い。

本発明者等は特定の構造を有する化合物がピラ ゾロアゾール系マゼンタカプラーから得られるマ ゼンタ画像の光堅牢性の改良に効果があることを 見出し、米国特許第4.588,679号、同第 4.735,893号、欧州公開特許第218. 266号、同第298.321号、特開昭62たはーX-R ii を表わす。mは0~4の整数を表わす。mが2以上の時、複数のR ii は互いに同一でも異なつてもよい。またR ii とR ii 、R ii とR ii 、 R ii とR ii 、 R ii と R ii 、 R ii と R ii 、 R ii と R ii 、 T 負数のR ii のうち互いにオルト位にあるR ii どうしがそれぞれ互いに結合して5~7 負 環を形成してもよい。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明はハコゲン化銀カラー写真感光材料に関するものであり、更に詳しくは分光吸収特性に優れ、光堅牢性が著しく改良されたハロゲン化銀カラー写真感光材料に関するものである。

(従来技術)

一般にハロゲン化銀カラー写真感光材料を写真 処理して得られる色像は芳香族第一級アミン現像 主薬の酸化体とカプラーの反応によつて形成され たアゾメチン色素またはインドアニリン色素から 成る。

色再現性の良いカラー写真画像を得るには副吸

92945号等で提案してきた。

しかしながら、現像処理して生じた発色領域のうち、色素濃度の高い高発色域ではこれらの化合物によつて著しく光堅率性が改良されるが、低湿度発色域ではあまり改善されず不十分であることがわかつた。しかも低濃度発色域ではマゼンタの光堅牢性がイエロー、シアンと比較して悪く、保存経時でこれら三色のカラーバランスが変化し、視覚的にマゼンタの退色がさらに強調されることがわかつた。

一方、2-アシルアミノまたは2-スルホンアミドフエノール化合物を5ーピラゾロン系マゼンタカプラーの退色防止に使用することが欧州公開特許第176845号で開示されている。またピラゾロアゾール系マゼンタカプラーを含むカプラーの分散安定性、発色性、色相または堅率性の改りつの分散安定性、発色性の基を有する特定のフェノールを使用することが欧州公開特許第145342号、特開昭60-262157号、同61-279855号、同61-286853号、同62

-25755号、同62-27737号、同62-27739号、同62-175748号等に提案されている。

しかしながら、これらの特許に具体的に記載されている化合物は分散安定性、発色性、色相に対しては効果を示すものの、光堅牢性に対してはその改良効果は不十分であつた。特に欧州公開特許第176845号に記載されている化合物はイエローの光堅牢性改良効果に優れるが、5ーピラゾロン系マゼンタカプラーに対しては防止剤のないイエロー、シアン並にも改善されず不十分である。しかもピラゾロアゾールに対してはさらに効果が高い。

(発明が解決しようとする課題)

本発明の第一の目的は分光吸収特性に優れ、色 再現が良く、かつ色素画像の光堅牢性が著しく改 良されたハロゲン化銀カラー写真感光材料を提供 することにある。

本発明の第二の目的は色素濃度の高い高発色濃 度域と低発色濃度域の退色速度が揃う、すなわち、

般式 (Ⅲ) で表わされる化合物は高発色濃度域の 光堅率性を悪化させずに低発色濃度域の堅率性を 大巾に向上させることができることを見出し本発 明を完成させるに到った。

すなわち、下記一般式(1)で表わされるカプ ラーを少なくとも一種含有するハロゲン化銀乳剤 暦中に一般式(II)で表わされる化合物の少なく とも一種および一般式(II)で表わされる化合物 の少なくとも一種を含有させることにより前述の 目的が達成されることがわかつた。

- 股式 (I)

式中、Rは水素原子または置換基を表わし、 Za、ZbおよびZcはメチン、置換メチン、 =N-または-NH-のいずれかの基を表わす。 Yは水素原子、現像主薬の酸化体とのカップリン グ反応において離脱し得る基、または置換基を表

発色濃度域全域にわたつて退色のバランスが変化 しないハロゲン化銀カラー写真感光材料を提供す ることにある。

本発明の第三の目的はイエロー、マゼンタ、シアンの三色の退色においてカラーバランスが変化 しないハロゲン化銀カラー写真感光材料を提供することにある。

本発明の第四の目的は光、熱、温度に対して白 地部分のイエローステイン、着色ステインの発生 の少ないハロゲン化銀カラー写真感光材料を提供 することにある。

(課題を解決するための手段)

本発明者等はさらに精力的に種々の検討を重ねた。その結果、一般式(II)で表わされる化合物に対して公知のフエノール、ハイドロキノン系退色防止剤を併用すると、一般式(II)で表わされる化合物を単独で使用した場合と比較し、発色。 度域全域にわたつた光茎率性が劣るか、または低発色。 建度域では光堅率性が改良されても高発色。 度域では逆に光堅率性が悪化する中で特異的に一

わす。ただし、Yが置換基の時、Za、Zb、またはZcのいずれかはメチン基または現像主薬の酸化体とのカツブリング反応において離脱し得る基が置換した置換メチン基である。R、YまたはZa、ZbもしくはZcで2量体以上の多量体を形成してもよい。

一般式(Ⅱ)

$$(R_i) = \begin{pmatrix} 0 & H \\ \vdots & \vdots \\ R_i & -N-X_i & -R_i \end{pmatrix}$$

式中、X, およびX: は同一でも異なつてもよく、それぞれ-C-, -SO: -または単結合を

表わす。ただし、X、とX、が同時に単結合であることはない。R、はアルキル基、アルケニル基、アリール基、ヘテロ環基、アルコキシ基、アルケノキシ基、アリールオキシ基、ヘテロ環オキシ基、アミノ基または置換アミノ基を表わす。R:は水素原子、アルキル基、アルケニル基、アリール基、ヘテロ環基、アンル基またはスルホニル基を表わ

す。 R . はアルキル基、アリール基、アルコキシ カルボニル基、アリールオキシカルボニル基また

R.

式中、R におよびR にはアルキル基、アルケニル基、アリール基またはヘテロ環基を表わす。 X

は一〇一または一Nーを表わす。R.は水素原子またはR.1で定義した基を表わす。R.1はアルキルチオ基、アリールチオ基、R.1で定義した基ま

たは「X」R」にを表わす。mは0~4の整数を表わす。mが2以上の時、複数のR」は互いに同一でも異なつてもよい。またR」とR」、R」とR」、R」とR」、R」とR」、R」とR」、な数のR」のうち互いにオルト位にあるR」どうしがそれぞれ互いに結合して5~7貝環を形成してもよい。

一般式(I)で表わされるカプラーのうち、好ましいものは一般式(Ia)、(Ib)、(Ic)、 (Id)および(Ie)で表される。

R Y R Y N H N N H R (1 c) (1 d)

(1e)

(Ia)から(Ie)までの一般式における置換基を詳細に説明する。R、R'およびR'は、脂肪族基、芳香族基、複素環基またはカップリング離脱基を表わし、これらの基はさらに、アルキル基、アリール基、復素環基、アルコキシ基(例えば、メトキシ、2-メトキシエトキシ)、アリールオキシ基(例えば、2、4-ジーtert-

アミルフエノキシ、2-クロロフエノキシ、4-シアノフエノキシ)、アルケニルオキシ基(例え 2-プロペニルオキシ)、アシル基 (例えば アセチル、ペンソイル)、エステル基(例えば、 ブトキシカルボニル、フエノキシカルボニル、ア セトキシ、ベンゾイルオキシ、ブトキシスルホニ ル、トルエンスルホニルオキシ)、アミド基(例 えば、アセチルアミノ、メタンスルホンアミド、 **シプロピルスルフアモイルアミノ)、カルバモイ** ル基(例えば、ジメチルカルパモイル、エチルカ ルパモイル)、スルフアモイル基(例えば、ブチ ルスルフアモイル)、イミド基(例えば、サクシ ンイミド、ヒダントイニル)、ウレイド基 (例え ば、フエニルウレイド、ジメチルウレイド)、脂 防族もしくは芳香族スルホニル基(例えば、メタ ンスルホニル、フエニルスルホニル)、脂肪族も しくは芳香族チオ基(例えば、エチルチオ、フェ ニルチオ)、ヒドロキシ基、シアノ基、カルボキ シ基、二トロ基、スルホ基、ハロゲン原子などか ら選ばれた基で置換されていてもよい。R、R^、·

特别被你了

A TOTAL TO

およびR'はさらにR"O-、R"C-、R"CO-、 || || 0 O

素原子、ハロゲン原子、シアノ基、イミド基であってもよい。(R ™ は、アルキル基、アリール基 および復業艰基を表わす)。

・R、R' およびR' はさらに、カルバモイル基、スルフアモイル基、ウレイド基またはスルフアモイルアミノ基であつてもよく、これらの基の窒素原子はR~R' に対して許容された置換基で置換されていてもよい。これらのうち、アルキル基、分岐アルキル基、アリール基、アルコキシ基、アリールオキシ基、ウレイド基等が好ましい。

Y は一般式 (I) で定義された基を表わし、Y で表わされる置換基はR 、R ' またはR ' と同義の基である。

Yが現像主薬の酸化体とのカツブリング反応に おいて離脱し得る基(以下、カツブリング離脱基

> ニルオキシ、トルエンスルホニルオキシ)、アシ ルアミノ茎(例えば、ジクロロアセチルアミノ、 ヘプタフルオロブチルアミノ)、脂肪族もしくは **芳香族スルホンアミド基(例えば、メタンスルホ** ンアミド、p-トルエンスルホンアミド) 、アル コキシカルポニルオキシ基、(例えば、エトキシ カルボニルオキシ、ペンジルオキシカルボニルオ キシ)、アリールオキシカルボニルオキシ苺(例 えば、フエノキシカルボニルオキシ)、脂肪族。 芳香族もしくは複素環チオ基(例えば、エチルチ オ、フエニルチオ、テトラソリルチオ)、カルバ モイルアミノ茎(例えば、N-メチルカルパモイ ルアミノ、N-フエニルカルバモイルアミノ)、 5 員もしくは 6 員の含窒素複素環基(例えば、イ ミダゾリル、ピラゾリル、トリアゾリル、テトラ ソリル、1. 2ージヒドロー2ーオキソー1ービ リジル)、イミド基(例えば、スクシンイミド、 ヒダントイニル) 芳香族アソ蚤(例えば、フエニ ルアソ)などがある。本発明のカツブリング難脱 基は、現像抑制剤、現像促進剤、脱銀促進剤等の


とよぶ)を表すとき、该カツブリング雑説基は設 素、窒素もしくは硫黄原子を介してカツブリング 活性炭素原子と脂肪疾基、芳香族基、複素理基、 脂肪族・芳香族もしくは複素環スルホニル基、脂 肪族・芳香族もしくは複素環カルボニル基とを結 合するような基、ハロゲン原子、芳香族アゾ基な どであり、これらのカツブリング難説基に含まれ る脂肪族基、芳香族基もしくは複素環基は、R~ R*で許容される置換基で置換されていてもよい。

カツブリング離脱基の具体例を挙げると、ハロゲン原子(例えば、フツ素原子、塩素原子、臭素原子)、アルコキシ甚(例えば、エトキシ、ドデシルオキシ、メトキシエトキシ、メトキシエチルカルバモイル、カルボキシブロピルオキシ、メチルスルホニルエトキシ)、アリールオキシ、基(例えば、4ークロロフエノキシ、4ーメトキシフエノキシ、イーカルボキシフエノキシ)、アシルオキシ基(例えば、アセトキシ、テトラデカノイルオキシ、ベンゾイルオキシ、脂肪族もしくはデ香族スルホニルオキシ基(例えば、メタンスルホ

写真的有用基を含んでいてもよい。これらのうち、 ハロゲン原子とアリールチオ基は特に好ましい。

一般式 (I a) ~ (I e) で表わされるカプラ ーのうち、本発明の効果の点で一般式 (I c) と (I d) で表わされるものが好ましい。

以下に一般式(I)で表わされるカブラーの具体例を示す。



" C., H., - CH N-CONH CO, H

M-3

CH₁

NH

CH₂

NH

CH₃

NH

CH₄

NHCOCHO

C₁₂H₁₃

(**)

OH

M-4

CH. NHCOCHO SO. OCH.

M-5

(a) C. H. 20:NH OCHCONH CO: C: H.

(b) C.:H: (a) NH

M-6

CH:0-CH:0-CO, CH,

M-7

M-8

"C. H. C. M. NH OC. H. '"

CH. NHSO. C. H. (t)

	> 3	म	-0 -()-CII,
R	CECH, MBSO ₃ ← OC. H., ds. MBSO ₃ ← OC. H., ds. MBSO ₃ ← OC. H.,	OCH.CH.OC.B.; (n) -CIICH.MESO, -(O) -CIICH.MESO, -(O)	Сиси, ипсосио С.И., (t) С.И., (t) С.И., (t) С.И., (t)
æ	· - '83	E	- J. (ČB.)
१८७३)	K - 9	- 10 - 10	M - 11

>	# <u></u>	-s -() L.III.1(1)		5		부		म	
à	00.8.3	(), (HSO, (C))	, H. 20. H. 20	-CIICE, PHISO, CC. II.,	(1) n J	СИ, -ССИ, ИНСОСИО СТИТОТИ - ССИ, ИНСОСИО	CH3 C.H.13.CA C.H.1.(1)	-CICE MICOCHO - C.41, (1)	CR, Cinital
	~	octi,		- 5		千匣		平 回	
	11.843	M-12		M-13		X-X		M - 15	

>	73		उ ख			-s C.H.	4
K	3 = 2 .	- CIRCH , NHOO	CK: 05 H(a)	-CHCH , WHCO	City Control of the C	-CH ₄ CH ₁ MIISO ₂ OO ₂ M ₁ OC ₄ M	才 喧
	~	- °5		4		O)-cch,ch,0-	CH,CH,0-
	(८८४)	M-16		M-17		M - 18	M-19

Y 0C.#, C.44,1(1)	77
R.	C.H., (A) -CHCH, MHSO1 - C.H., (A) -CHCH, MHSO2 - C.H., (L)
R • O-0(CH,).0- C.H.,	1 1
(K승생) M-20	M-21

>-	ם	ᆈ		편 고		<u>ন</u> ভ্র	
R	С1.48.1 H0 (О)—50. (О)—0СИСОНЯ (О)—(СИ.)7—	(6)C.B.s.	(a) C, B, 1)C.18. (O) - 50(CH,1)3-	C(H,,(t)	CII, - CII - CH, NHSO, CH,	
esi c			ᆧ	-10/10	G.	CH. CH. CH. CH. CH. CH.	сооси, си, оси,
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	M-22		M-23	M-24		M-25	

		T							
	>	מ		Y 22 EE			-	म ख	
	R,	CCII,), MHSQ, (O)	C.E. (1)		Cf., NHCOCHO -(O)-50, -(O)-0CII, -(O)	G.,	(1) (1) (1)	си, мисосно (О) с ън, (u)	(v) *#:)
~		-0- (()		CH3.—			-ɔ° ('Hɔ)		
(K-2-1)		M-26		М-27			M - 28		

	۵ ک	-ਸ ਵਰ
70	(t) -(CH,) -(CH,) (t) -(CH,) (t)	(A)C, HJ, -CH-MCDCH, CH, COOH
æ.	оси,	CH,-
(የ舎物	М-23	М – 30

M - 3 I

M - 32

本発明に用いられる一般式(1)で表わされる ピラゾロアゾール系マゼンタカプラーの具体例お よび合成法等は、特別昭59-1625485号、 同60-43659号、同59-171956号、 同60-33552号、同60-172982号、 同61-292143号、同63-231341 号、同63-291058号、米国特許第3.0 61,432号、同4,728,598号等に記 載されている。

一般式 (II) で表わされる化合物をさらに詳細に説明する。

一般式(II)においてX,およびX,は同一でも異なってもよく、それぞれ- C - \times 0 + 0

または単結合を表わす。ただし、X」とX:が同時に単結合であることはない。R」はアルキル基(直鎖、分岐鎖もしくは環状の環換もしくは無置換のアルキル基で、例えばメチル、エチル、イソプロピル、tert-ブチル、オクチル、デシル、オクタデシル、シクロヘキシル、ペンジル)、ア

ルケニル基(附えばビニル、アリル、オレイル、 シクロヘキセニル)、アリール甚(例えばフエニ ル、ナフチル)、ヘテロ環基(酸素原子、窒素原 子、イオウ原子、リン原子の少なくとも一個の原 子が環構成原子として組み込まれた5~7員環状 のヘテロ環基であり、例えばピペラジル、ピペリ ジル、モルホリニル、チエニル、フリル、ピリジ ル、ピラゾリル、トリアジニル、クロマニル、ア ゼピニル)、アルコキシ甚(例えばメトキシ、エ トキシ、イソアミルオキシ、シクロヘキシルオキ シ、オクチルオキシ、ドデシルオキシ、ヘキサデ シルオキシ、オクタデシルオキシ、ペンジルオキ シ)、アルケニルオキシ甚(例えばピニルオキシ、 アリルオキシ、シクロヘキセニルオキシ)、アリ ールオキシ(例えばフエノキシ、ナフトキシ)、 ヘテロ環オキシ基(酸素原子、窒素原子、イオウ 原子、リン原子の少なくとも一個の原子が環構成 原子として組み込まれた 5~ 7 員環状のヘテロ環 オキシ基で例えばテトラヒドロフラニルオキシ、 テトラヒドロピランー2-イルオキシ、ピラジニ ルオキシ、トリアジニルオキシ、クロマンー6-イルオキシ)、アミノ基または置換アミノ基(置 換基としては例えばアルキル基、アルケニル基、 アリール基、ヘテロ艰基、アシル基、スルホニル 基)を表わす。R. は水素原子、アルギル基(直 鎖、分岐鎖または環状のアルキル基で例えばメチ ル、エチル、イソプロピル、tert-ブチル、 ヘキシル、オクチル、デシル、トリデシル、シク ロヘキシル、オクタデシル、ベンジル)、アルケ ニル基(例えばビニル、アリル、オレイル、シク ロヘキセニル)、アリール基(例えばフエニル、 ナフチル)、ヘテロ環基(酸素原子、窒素原子、 イオウ原子、リン原子の少なくとも一週の原子が 環構成原子として組み込まれた5~7員環状のへ テロ環基であり、例えばピペラジル、ピペリジル、 モルホリニル、チエニル、フリル、ピリジル、ビ ラソリル、トリアジニル、クロマニル、アゼピニ ル)、アシル茎(例えばアセチル、ミリストイル、 ステアロイル、アクリロイル、ペンソイル)また はスルホニル基(例えばメタンスルホニル、オク

タンスルホニル、ペンゼンスルホニル、トルエンスルホニル)を表わす。 R . はアルキル基 (直鎖、分岐領または環状のアルキル基でメチル、エチル、イソプロピル、tertーブチル、tertーオクチル、secーデシル、ペンタデシル、オクタデシル、シクロヘキシル、ペンジル)、アリール基 (例えばフエニル、ナフチル)、アルコキシカルボニル、イソアミルオキシカルボニル、シクロヘキシルルボニル、オレイルオキシカルボニル、ヘキサデシルボニル、オレイルオキシカルボニル、ヘキサデシカルボニル)、アリールオキシカルボニルを(例えばフエニルオキシカルボニルを(例えばフエニルオキシカルボニル、2. 4ージーtertーアミルフエノキシカルボニル、ナフチルオキシカルボニ

ル)または-X、-N-X、-R、を表わす。
R、はハロゲン原子(例えばフツ素原子、クロル原子、ブロム原子)、ヘテロ環基(酸素原子、窒素原子、イオウ原子、リン原子の少なくとも一個の原子が環構成原子として組み込まれた5~7員

環状のヘテロ環基であり、例えばピペラジル、ピ ペリジル、モルホリニル、チエニル、フリル、ピ リジル、ピラゾリル、トリアジニル、クロマニル、 アゼピニル)またはR,で定義した基を表わす。 nは0~3の整数を表わす。nが2~3の時、復 数のR,は同一でも異なつてもよい。ここでR, とR, R, とR, R, とR, 、R, とR, 、 複数のR, のうち互いにオルト位にある甚が互い に結合して5~7員環を形成してもよい。

一般式(II)で表わされる化合物のうち、本発明の効果の点で下記一般式(II-a)で表わされる化合物が好ましい。

一般式(Ⅱ-a)

式中、R , R : およびn は一般式(II)で定 義した意味を表わす。 X , は - C - または - S O , -

SECTION OF THE PROPERTY AND THE PARTY OF THE

- X - R ... を表わす。 m は 0 ~ 4 の整数を表わす。 m が 2 以上の時、複数の R ... は互いに同一でも異 なつてもよい。 また R ... と R ... 、 複数の R ... の うち互いにオルト位にある R ... どう しがそれぞれ互いに結合して 5 ~ 7 負頭を形成し

一般式(皿)で表わされる化合物のうち、本発明の効果の点で「X - R ...が「O R ...に対してオルト位またはパラ位にある化合物が好ましい。

さらに好ましくは下記一般式($\Pi-a$) \sim ($\Pi-e$) で表わされる化合物である。

一般式 (III - a)

てもよい。

を表わす。R, はアルキル基、アリール基または R, | - N-X, -R, を表わし、R, はR, で定義した基を表わす。

, i

一般式(II - a)で表わされる化合物のうち、 特に X ,が - C - である場合が好ましい。 II

一般式 (II) で表わされる化合物をさらに詳細 に説明する。

一般式(II)においてRiiおよびRiiは一般式 (II)のRiiと同じ意味でアルキル基、アルケニ ル基、アリール基、ヘテロ環基を表わす。 X は

- O - または - N - を表わす。 R : は水素原子または R : で定義した基を表わす。 R : はアルキルチオ基(例えばメチルチオ、エチルチオ、イソアミルチオ、シクロヘキシルチオ、オクチルチオ、ヘキサデシルチオ、オクタデシルチオ、ペンジルチオ)、 アリールチオ基(例えばフエニルチオ、ナフチルチオ)、 R : : で定義した基または

一般式 (四一 b)

一般式 (II-c)

一般式 (II-d)

一般式 (II-e)


一般式(III - a)~(III - e)においてR11...
R11. R11.およびR1.は互いに同一でも異なってもよく、それぞれアルキル基、アルケニル基またはアリール基を表わし、R1.はさらに水素原子を表わす。R1. などR1.は互いに同一でも異なつでもよく、それぞれ、水素原子、アルキル基またはアリール基を表わす。Aは5~6 員環を形成する非金属原子群を表わす。R1.およびmは一般式(III)で定義したと同じ意味を表わす。m1.は0~3の整数を表わし、1/2は0~2の整数を表わす。m、1/2のそれぞれが2以上の時、複数のR1.は同一でも異なつてもよい。

一般式(III - b)においてR(LとR)。が互いに 結合して5~6員環を形成してもよく、一般式 (四-d) および (四-e) においてR.,とR.,、R.,とR.,が互いに結合して5~6 員環を形成してもよい。

- 役式($\Pi - a$)~($\Pi - e$) で表わされる化合物のうち、さらに好ましい化合物は一般式(Π a)~($\Pi - c$) で表わされる化合物である。

のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「これできない。」では、「日本のでは、」」」

以下に一般式(I)で表わされる化合物の具体例を示すが、これによって本発明が限定されることはない。



(I - g)

T

(0 - 10)

(I - 15)

(I - I I)OH | C. H., "

(I - 12)

(II - 16)C & OH NHCOCHO C, H, "

(1 - 17)

(1 - 18)

(I - 21)

(I - 19)

(1-24)

C. H. (II - 29)

OH NHCOCHO C. H. (II - 29)

C. H. (II - 29) (1-25)

NHCOC.1H1, (*)

OH NHSO, C. H., " (1-26)

CONHC" H" (a) (n - 30)

OH NHSO, (1 - 27)

OH SO, NHC, H., " (18 - 31)

 $(\Pi - 32)$

OH SO, N N-C"H", (a) (II-3 6)

OH CONH OC., H., ""

C. H. ""

CH. (II-37)

CH. (II-37)

CH. (II-37)

CH. (II-37)

(II-34) CH, OH CONHNHCO OH CH, (II-38) OH H

(I-39) OH H O NH OH NHCO-C(14H1) (*) (n-35)

特開平3-53247 (14)

осн. осн.

 $(\square - 1)$

(II - 3)

(m-10)

(II - 11)

(II-12)

本発明の一般式(II) で表わされる化合物は欧州公開特許第176845号に記載の方法またはそれに準じた方法で合成することができる。

以下に一般式 (Ⅲ) で表わされる化合物の具体 例を示すが、これによつて本発明が限定されることはない。

(m-27)

(II-33)

(m-45)

 $(\Pi - 48)$

本発明の一般式(皿)で表わされる化合物は米 国特許第4, 360, 589号、同第4, 332, 8 3 6 号、同第 4. 1 5 5, 7 6 5 号、同第 4, 4 8 3. 9 1 8号に記載の方法またはそれに準じ た方法で容易に合成することができる。

本発明の一般式 (Ⅱ) および (Ⅲ) で表わされ る化合物の添加量はそれぞれカブラーしモル当り 1×10-*~10モルが好ましく、より好ましく は3×10⁻¹~5モルである。これより少ないと 本発明の効果を奏しにくく、多いと発色反応に阻 客を起こしたりする。一般式(Ⅱ)と(Ⅲ)で表 わされる化合物の組合せて使用する比率(一般式 (II) /一般式 (III)) は l × l 0 - ~ l × l 0 - * が好ましく、より好ましくは0.1~10である。

本発明において、さらに紫外線吸収剤の少なく とも一種と組合わせて使用すると本発明の効果を いつそう高める事ができる。

紫外線吸収剤は任意の層に添加することができ る。好ましくは、本発明で使用するシアンカプラ 一含有層中又は隣接層に紫外線吸収剤を含有せし める。本発明に使用しうる紫外線吸収剤は、リサ ーチ・デイスクロージヤー誌Na17643の第1回 のC項に列挙されている化合物群であるが、好ま しくは下記の一般式(UV)で表わされるペンゾ トリアソール誘導体である。

$$R_{11}$$
 OH R_{11} ... (UV)

式中、Ri、R:、R;、R;、及びR;は同 一又は異なつていてもよく、水素原子または置換 基を表わす。この置換基としては、一般式〔[a ~ ie)で説明したR、R′およびR′で定義し た直換基が適用される。RiLR:は閉環して炭 素原子からなる 5 若しくは 6 員の芳香族環を形成 してもよい。これらの基や芳香族環は置換基でさ らに置換されていてもよい。

上記一般式(UV)で表わされる化合物は、単 独または2種以上を混合使用できる。以下に本発 明に於て使用しうる紫外線吸収剤の代表的な化合 物例を記す。これらの化学構造式中、

なる構造もとりうる。

(UV-3)
$$\begin{array}{c} C \ \ell \\ \hline \\ C \ H_{\bullet}(t) \end{array}$$

(UV-6)

$$(CH_{i} - CH), \quad (CH_{i} - C), \quad (CH$$


(UV-12)


(UV-14)

H.,(iso)

前記一般式(UV)で表わされる化合物の合成 法あるいはその他の化合物例は、特公昭44-2 9620号、特開昭50-151149号、特開 昭54-95233号、米国特許第3.766. 205号、EP0057160号、リサーチ・デ イスクローンヤー誌加22519(1983年) などに記載されている。また特開昭58-111 942号、同58-178351号(英国特許2 118315A)、米国特許4.455.368 号、特開昭59-19945号および特開昭59 -23344号(英国特許2127569A)に 記載された高分子量の紫外線吸収剤を使用することもでき、 その具体例をUV-6に示した。低分 子と高分子の紫外線吸収剤を併用することもできる。

紫外線吸収剤の塗布量は、色素画像に光安定性を付与するに足る量であればよいが、あまりに多量用いるとカラー写真感光材料の未露光部(白地部)に黄変をもたらすことがあるので、通常好ましくは1×10⁻¹モル/㎡、





特に好ましくは 5 × 1 0 「モル/㎡~ 1 . 5 × 1 0 「モル/㎡の範囲に設定される。

現像処理後のカラー写真感光材料の膜中に残存する処理液成分、なかでも特に芳香族アミン系現像薬によつて処理後の保存中に着色ステインが発生する。本発明ではこの着色ステインの発生を防止するために(1)または(2)で定義される化合物を単独またはそれらを併用して使用すると好ましい。本発明の一般式(I)~(Ⅲ)で表わされる化合物と組合せることにより保存性改良効果がいつそう改良される。

- (1) 発色現像処理後にカラー写真感光材料中に 残存する芳香族アミン系発色現像薬と化学結 合して化学的に不活性で実質的に無色の化合 物を生成する化合物
- (2) 発色現像処理後にカラー写真感光材料中に 残存する芳香族アミン系発色現像薬の酸化体 と化学結合して化学的に不活性で実質的に無 色の化合物を生成する化合物
- (1)で定義される化合物のうち、好ましい化合物

一股式 (E-1)

$$R \cdot (A) \cdot X$$

一般式 (E-I)

$$R \cdot z - C = Y$$

式中、R.I.およびR.I.はそれぞれ脂肪族基、芳香族基またはヘテロ環基を表わす。nはlまたは0を表わす。Aは芳香族アミン系現像薬と反応して化学結合を形成する基を表わし、Xは芳香族アミン系現像主薬と反応して離説する基を表わす。Bは水素原子、脂肪族基、芳香族基、ヘテロ環基、アシル基またはスルホニル基を表わす。Yは芳香

以下に前記の(1)または(2)で定義される化合物の 代表例を示すが、これによつて本発明に使用され る化合物が限定されるものではない。

族アミン系現像主薬が一般式(E-II)で表わされる化合物に対して付加するのを促進する基を表わす。ここでRinとX、YとRisまたはBとが互いに結合して環状構造となつてもよい。

残存する芳香族アミン系現像主薬と化学結合する方式のうち、代表的なものは置換反応と付加反応である。

(2)で定義される化合物のうち好ましいものは一 般式 (F) で表わすことができる。

一般式 (F)

R - Z

式中、Rは脂肪族基、芳香族基またはヘテロ環 基を表わす。 Zは求核性の基または感光材料中で 分解して求核性の基を放出する基を表わす。

一般式 (F) で表わされる化合物は Z がPearson の 求核性 *CH, I値 (R. G. Pearson . et a l.. J. Amer. Chem. Soc. <u>90</u>. 319 (1968)) が 5 以上の基かまたは感光材料中で分解して *CH, I値が 5 以上の基を放出する基が好ましい。

(E-4)

(F-4)

(F - 5)

る点で好ましい。

前記の(1)または(2)で定義される化合物のうち、低分子量のもの、もしくは水にとけやすいものは現像処理工程の処理浴中に添加し感光材料中に取り込ませてもよい。好ましくは感光材料を製造する段階で感光材料中に添加する方法である。

一方、一般式(G)で表わされる化合物は用いるカプラーとともに感光材料を製造する段階で感光材料中に添加するのが好ましい。

前記の(1)または(2)で定義される化合物の添加量はカプラー $1 \in \mathbb{Z} \times 10^{-1} \sim 10 \in \mathbb{Z} \times 10^{-1}$ ましく、より好ましくは $3 \times 10^{-1} \sim 5 \in \mathbb{Z} \times 10^{-1}$

本発明のカラー写真感光材料は、支持体上に青 感性ハロゲン化銀乳剤層、緑感性ハロゲン化銀乳 剤層および赤感性ハロゲン化銀乳剤層を少なくと も一層ずつ塗設して構成することができる。一般 のカラー印画紙では、支持体上に前出の順で塗設 されているのが普通であるが、これと異なる順序 であつても良い。また、赤外感光性ハロゲン化銀

(F - 6)
(F - 6)
(S O : N H N = C
$$\subset$$
 C H;
C H;
C NH(CH; 7; 0C; H2; ")

前記の(1)または(2)で定義される化合物の他の好ましい化合物例および合成法は米国特許第4.704.350号、同4.770.987号、欧州公開特許第230,048号、同第255.722号、同第258.6662号、同第277,589号、同第298,321号等に記載されている。

前記の(1)または(2)で定義される化合物はそれぞれ単独で使用してもよいが併用すると効果が高ま

乳剤圏を前記の乳剤圏の少なくとも一つの替りに 用いることができる。これ等の感光性乳剤圏には、 それぞれの波長域に感度を有するハロゲン化銀乳 剤と、感光する光と補色の関係にある色素ーすな わち音に対するイエロー、緑に対するマゼンタモ して赤に対するシアンーを形成する所謂カラーカ プラーを含有させることで減色法の色再現を行う ことができる。ただし、感光圏とカプラーの発色 色相とは、上記のような対応を持たない構成とし ても良い。

本発明に用いるハロゲン化銀乳剤としては、実質的に沃化銀を含まない塩臭化銀もしくは塩化銀よりなるものを好ましく用いることができる。ここで実質的に沃化銀を含まないとは、沃化銀合有率が1モル%以下、好ましくは0.2モル%以下のことを含う。乳剤のハロゲン組成は粒子間で異なつていても等しくても良いが、粒子間で等しいハロゲン組成を有する乳剤を用いると、各粒子の性質を均質にすることが容易である。また、ハロゲン化銀乳剤粒子内部のハロゲン組成分布につい

The state of the s

ては、ハロゲン化銀位子のどの部分をとつても組 成の等しい所謂均一型構造の粒子や、ハロゲン化 銀粒子内部のコア(芯)とそれを取り囲むシエル (殼)〔一層または複数層〕とでハロゲン組成の 異なる所謂積潛型構造の位子あるいは、位子内部 もしくは表面に非層伏にハロゲン組成の異なる部 分を有する構造(拉子表面にある場合は粒子のエ ツジ、コーナーあるいは面上に異組成の部分が接 合した構造)の粒子などを適宜選択して用いるこ とができる。高感度を得るには、均一型構造の粒 子よりも後二者のいずれかを用いることが有利で あり、耐圧力性の面からも好ましい。ハロゲン化 銀粒子が上記のような構造を有する場合には、ハ ロゲン組成において異なる部分の境界部は、明確 な境界であつても、組成差により混晶を形成して 不明確な境界であつても良く、また積極的に連続 的な構造変化を持たせたものであつても良い。 これ等の塩臭化銀乳剤のハロゲン組成については 任意の臭化銀/塩化銀比率のものを用いることが

上の高塩化銀乳剤においても、粒子内のハロゲン 組成の分布の小さい均一型構造の粒子を用いることも好ましく行われる。

いきる。この比率は目的に応じて広い範囲を取

また、現像処理液の補充量を低減する目的でハロゲン化銀乳剤の塩化銀含有率を更に高めることも有効である。この様な場合にはその塩化銀含有率が98モル%~100モル%であるような、ほぼ純塩化銀の乳剤も好ましく用いられる。

本発明に用いるハロゲン化銀乳剤に含まれるハロゲン化銀粒子の平均粒子サイズ(粒子の投影面積と等価な円の直径を以て粒子サイズとし、その数平均をとつたもの)は、0.1μm~2μmが好ましい。

また、それらの粒子サイズ分布は変動係数(粒子サイズ分布の標準偏差を平均粒子サイズで除したもの) 2 0 %以下、望ましくは 1 5 %以下の所谓単分散なものが好ましい。このとき、広いラチチュードを得る目的で上記の単分散乳剤を同一層にブレンドして使用することや、重層塗布することが好ましく行われる。

り得るが、塩化銀比率が 2 %以上のものを好ましく用いることができる。

また、迅速処理に適した感光材料には塩化銀合 有率の高い所謂高塩化銀乳剤が好ましく用いられる。これ等高塩化銀乳剤の塩化銀合有率は90モル%以上が好ましく、95モル%以上が更に好ましい。

こうした高塩化銀乳剤においては臭化銀局在層を先に述べたような層状もしくは非層状にハロゲン化銀粒子内部および/または表面に有する構造のものが好ましい。上記局在相のハロゲン組成は、臭化銀合有率において少なくとも10モル%のものが好ましく、20モル%を越えるものがより好ましい。そして、これらの局在層は、粒子内部のよいは面上にあることができるが、一つの好ましい例として、粒子のコーナー部にエピタキシャル成長したものを挙げることができる。

一方、感光材料が圧力を受けたときの感度低下 を極力抑える目的で、塩化銀含有率90モル%以

写真乳剤に含まれるハロゲン化銀粒子の形状は、立方体、十四面体あるいは八面体のような規則的な(regular)結晶形を有するもの、球状、板状などのような変則的な(irregular)結晶形を有するもの、あるいはこれらの複合形を有するものを用いることができる。また、種々の結晶形を有するものの混合したものからなつていても良い。本発明においてはこれらの中でも上記規則的な結晶形を有する粒子を50%以上、好ましくは70%以上、より好ましくは90%以上含有するのが良い。

また、これら以外にも平均アスペクト比(円換算直径/厚み)が5以上、好ましくは8以上の平板状粒子が投影面積として全粒子の50%を越えるような乳剤も好ましく用いることができる。

本発明に用いる塩臭化銀乳剤は、P. Glafkides 著 Chimie et Phisique Photograhique (Paul Montel社刊、1967年)、G. F. Duffin者 Photograhic Emulsion Chemistry (Focal Press 社刊、1966年)、V. L. Zelikman et al 者 Making and Coating Photograhic Emuldion (Focal Press 社刊、1961年)などに記載された方法を用いて調製することができる。すなわち、放性法、中性法、アンモニア法等のいずれでも良く、また可溶性強塩と可溶性ハロゲン塩を反応させる形式としては、片側混合法、同時混合法、およびそれらの組み合わせなどのいずれの方法を用いて形成させる方法(所谓逆混合法)を用いることもできる。同時混合法の一つの形式としてハロゲン化銀の生成すなわち液钼中のDAgをブルジェット法を用いることもできる。この方法によって、シェットは最形が規則ので粒子サイズが均一に近いハロゲン化銀乳剤を得ることができる。

本発明に用いるハロゲン化銀乳剤は、その乳剤 粒子形成もしくは物理熱成の過程において種々の 多価金属イオン不純物を導入することができる。 使用する化合物の例としては、カドミウム、亜鉛、 鉛、銅、タリウムなどの塩、あるいは第個族元素

い。このとき用いられる分光増感色素としては例えば、F. M. Harmer著 Heterocyclic compounds - Cyanine dyes and related compounds (John Wiley & Sons (New York . London) 社刊、1964年)に記載されているものを挙げることができる。具体的な化合物の例は、前出の特開昭62-215272号公報明細書の第22頁右上欄~第38頁に記載のものが好ましく用いられる。

本発明に用いるハロゲン化銀乳剤には、感光材料の製造工程、保存中あるいは写真処理中のかぶりを防止する、あるいは写真性能を安定化させる目的で種々の化合物あるいはそれ等の前駆体を添加することができる。これらの化合物の具体例は前出の特開昭62-215272号公報明細書の第39頁~第72頁に記載のものが好ましく用いられる。

本発明に用いる乳剤は、潜像が主として粒子表面に形成される所謂表面潜像型乳剤、あるいは潜像が主として粒子内部に形成される所謂内部潜像型乳剤のいずれのタイプのものであつても良い。

である鉄、ルテニウム、ロジウム、パラジウム、オスミウム、イリジウム、白金などの塩もしくは 绪塩を挙げることができる。特に上記第四族元素 は好ましく用いることができる。これ等の化合物 の添加量は目的に応じて広範囲にわたるがハロゲ ン化銀に対して10 **~10 *** モルが好ましい。

本発明に用いられるハロゲン化銀乳剤は、通常 化学増感および分光増感を施される。

化学増感法については、不安定硫黄化合物の添加に代表される硫黄増感、金増感に代表される貴金属増感、あるいは還元増感などを単独もしくは併用して用いることができる。化学増感に用いられる化合物については、特開昭 6 2 - 2 1 5 2 7 2 号公報明細書の第18頁右下欄~第22頁右上欄に記載のもが好ましく用いられる。

分光増感は、本発明の感光材料における各層の 乳剤に対して所望の光波長域に分光感度を付与す る目的で行われる。本発明においては目的とする 分光感度に対応する波長域の光を吸収する色素 -分光増感色素を添加することで行うことが好まし

本発明に使用されるシアンカプラー、イエローカプラーは芳香族アミン系発色現像薬の酸化体とカップリングしてシアン、イエローに発色するものであればどのような構造のカプラーであつてもかまわない。本発明の効果の点で下記シアン、イエローカプラーを使用するのが好ましい。

シアン色素画像形成層に含まれるシアンカプラーとしては次の一般式 [C-I]、 [C-II]、 [C-II] で表わされる。

一般式 [C-Ⅱ]

一般式 [C - □]

一般式[C-IV]

式二、Zは水素原子または現像主薬の酸化体と のコップリング反応時に離脱可能な基を表わす。

0 一〇一尺「、または一SO」一尺「を表わす。こ こでR *、R **、R **およびR **は脂肪族基、芳 香夷喜、ヘテロ環基、置換基を有してよいアミノ 基を浸わす。R''とR''はさらに脂肪族オキシ基、 汚香支オキシ基、ヘテロ環オキシ基を表わす。 R '' は水無原子、脂肪疾基またはR1°で定義した基を

は置換蓋を表わす。ただし、R º とR º のうち少 なくとも一方は電子吸引基を表わす。mが2の時、 2暑のX ''および2週のY ''は互いに同一でも異 。 なつてもよい。

一般式 [C - II]、 [C - IV] でいう電子吸引 国とは、ハメットの置換基定数 σ の値が0より大 きな道である豊換基を表わす。

一数式 (Y)

$$\begin{array}{c} CH, \\ CH, -C-CO-CH-CO-NH \\ CH, Y, \end{array}$$

式中、Riiはハロゲン原子、アルコキシ基、ト リフルオロメチル基またはアリール基を表し、 Rには水素原子、ハロゲン原子またはアルコキシ 基を表す。Aは-NHCORii、

-NHSO: -RI: -SO: NHRII


- C O O R : ,、 - S O : N - R . ; を 表わす。 但 R ..

し、RigとRiiはそれぞれアルキル基、アリール 基またはアシル基を表す。Y、は難脱基を表す。

表わす。 R ***は水素原子、ハロゲン原子、脂肪炭 甚、芳香族基、ヘテロ環基、脂肪族オキシ基また はR'゚で定義した基を表わす。X'゚は=CH-ま たは=N-を表わす。RTとRTが互いに結合し て5~7員環を形成してもよい。R**とR**は同 一でも異なつてもよく、いずれもが芳香族基、ヘ テロ環基であるか、少なくとも一方が電子吸引基 である置換基を表わす。 Q **は含窒素複素環を形 成するのに必要な非金属原子群を表わす。R**、 R **およびR **は同一でも異なつてもよく、それ ぞれ水素原子または置換基を表わす。R''とR'' はさらにR「ことR・・の少なくとも一つは2で定義 した基を表わす。nはlまたは2を表わす。nが 2の時2個のR**は同一でも異なつてもよい。た だし、R**、R**およびR**のうち少なくともー つは電子吸引基である。Q ゚゚は>=(X゚゚-Y゚゚) 。 =< 残基とともにヘテロ環もしくは芳香族墓を形成す るのに必要な非金属原子群を表わす。X''および Y''は窒素原子または置換基を有してよいメチン 基を表わし、mは!または2を表わす。R¹゚とR゚゚

RiiとRii、Riiの置換基としては、一般式(I a~[e)のR、R´、R´で定義された置換基 を表わし、離脱基Y」は好ましくは酸素原子もし くは窒素原子のいずれかで離脱する型のものであ り、窒素原子離脱型が特に好ましい。

シアンカプラー、イエローカプラーとして代表 的な化合物を以下に挙げる



(C-1)

(C-2)

(C-3)

C, H, OH C, H, (1) C, H, (1) C, H,

(C-5)C, H, OH NHCOC, H, (n)

CH, OH C, H, (t)

C, H., OH OCHCONH NHCONH ON C, H.,(t)

C, H., OH

C, H., OH

OCHCONH

NHSO, C

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

(C-16)

C. H. OH

OCHCONH

NHCONH

C:)C, H., C
$$\ell$$

$$(C-17)$$

(C-18)

$$O = N + C \ell$$

$$N + C \ell$$

$$C \ell$$

$$C$$

(t)C,
$$H_{1}$$
 O-CHCONH NHCO NHSO₂C₂H,

(C-24)

$$(C-19)$$

$$(C-20)$$

$$\begin{array}{c|c} H & OH \\ \hline NHCO \\ \hline \\ NHSO_{\mathfrak{e}}(CH_{\mathfrak{e}})_{\mathfrak{z}}O \\ \hline \\ C \not e \\ \end{array}$$

(C-26)

(C-32)

$$(Y-3)$$

CH, C
$$\ell$$

CH, C ℓ

CH, C ℓ

CH, CC-CO-CH-CO-NH

(t)C₃H₁,

CH, O

NHCO(CH₂)₃0

(t)C₄H₁,

C ℓ

SO₂


OH

(Y-4)

(Y-7)

(Y-9)

(Y-8)



これらのシアンカプラーは、米国持許2.36 9.929号、同4.511.647号、同2. 772.162号、同4.500.653号、同4.564.586号、欧州特許出願公開EPO. 249.453A2号、特開昭61-39044 1号、同61-153640号、同62-257 158号等に記載された方法、およびそれに準じた方法で合成することができる。

THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PERSON O

一方、イエローカブラーは、例えば特公昭51 -10783号、同51-33410号、同52 -25733号、特開昭47-26133号、同 48-73147号、同51-102636号、同 50-130442号、同50-6341号、 同50-123342号、同51-21827号、 同50-87650号、同51-21827号、 同50-87650号、同52-82424号、 同52-115219号、英国特許142502 0号、西独特許1547868号、西独出願公開 2219917号、同2261361号、同24 14006号、欧州特許272041号、同24 9473号、特開昭63-43144号等に記載

このようなカプラーの分散媒としては誘電率 (25℃) 2~20、屈折率(25℃) 1.5~ 1.7の高沸点有機溶媒および/または水不溶性 高分子化合物を使用するのが好ましい。特に好ま しくは誘電率6.5以下の高沸点有機溶媒である。

高沸点有機溶媒として、好ましくは次の一般式 (A)~(E)で表される高沸点有機溶媒が用い られる。

一般式(A)

- 般式 (B)

W. - C O O - W:

—投式 (C) W, -CON<₩ された方法およびそれに準じて合成することがで きる。

上記一般式 (C-I)~(Y)で表されるカブラーは、感光層を構成するハロゲン化銀乳剤層中に、通常ハロゲン化銀1モル当たり0.1~1.0モル、好ましくは0.1~0.5モル合有される。

本発明において、前記カプラーを感光層に添加するためには、公知の種々の技術を適用することができる。 通常、オイルプロテクト法として公知の水中油的分散法により添加することができたができるができるができるができるができるが、大変に乳化分散では、男面活性剤を含むせずラチン水合は、アルカリのでは、あるいはゼラチンは、いわゆるカンでは、アルカリの法によっても分散できる。カプラーは、アルカリの法によっても分散であるいは限から、素によっても分散できる。カプラーは、アルカウトル水洗あるいは限を除去したり、低沸点有機溶媒を除去した後、写真乳剤と混合してもよい。

一般式 (D)

一般式(E)

 $W_1 - O - W_2$

(式中、W.、W.及びW.はそれぞれ環境もしくは無置換のアルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基、アリール基又はヘテロ環基を表わし、W.はW.、OW.またはS-W.を表わし、nは、1ないし5の整数であり、nが2以上の時はW.は互いに同じでも異なつていてもよく、一般式(E)において、W.とW.が宿合環を形成してもよい)。

本発明に用いうる高沸点有機溶媒は、一般式 (A)ないし(E)以外でも融点が100℃以下、 沸点が140℃以上の水と非混和性の化合物で、 カプラーの良溶媒であれば使用できる。高沸点有 機溶媒の融点は好ましくは80℃以下である。高

7

沸点有機溶媒の沸点は、好ましくは 1 6 0 ℃以上 であり、より好ましくは 1 7 0 ℃以上である。

これらの高沸点有機溶媒の詳細については、特開昭62-215272号公開明細書の第137 頁右下欄~144頁右上欄に記載されている化合物が特に好ましい。

また、これらのカプラーは前記の高端点有機溶 媒の存在下でまたは不存在下でローダブルラテックスポリマー(例えば米国特許第4,203,7 16号)に含浸させて、または水不溶性且つ有機 溶媒可溶性のポリマーに溶かして親水性コロイド 水溶液に乳化分散させる事ができる。

好ましくは国際公開WO88/00723号明 細書の第12頁~30頁に記載の単独重合体また は共重合体が用いられ、特にアクリルアミド系ポ リマーの使用が色像安定化等の上で好ましい。

本発明を用いて作られる感光材料は、色カブリ 防止剤として、ハイドロキノン誘導体、アミノフ エノール誘導体、没食子酸誘導体、アスコルビン 酸誘導体などを含有してもよい。

00,453号、同第2,701,197号、同 第2, 728, 659号、同第2, 732, 30 0号、同第2.735.765号、同第3.98 2, 9 4 4 号、同第 4, 4 3 0, 4 2 5 号、英国 特許第1.363.921号、米国特許第2.7 10,801号、同第2,816,028号など に、6-ヒドロキシクロマン類、5-ヒドロキシ クマラン類、スピロクロマン類は米国特許第3.4 32.300号、同第3.573.050号、同 第3, 574, 627号、同第3, 698. 90 9号、同第3, 764, 337号、特開昭52-し52225号などに、スピロインダン類は米国 特許第4, 360, 589号に、pーアルコキシ フエノール類は米国特許第2.735,765号、 英国特許第2.066.975号、特開昭59-10539号、特公昭57-19765号などに、 .ヒンダードフエノール類は米国特許第3,700. 455号、特開昭52-72224号、米国特許 4, 228, 235号、特公昭52-6623号 などに、没食子酸誘導体、メチレンジオキシベン

本発明の感光材料には、一般式([])、([]) で表わされる化合物と公知の程々の褪色紡止剤を 併用することができる。即ち、シアン、マゼンタ 及び/又はイエロー画像用の有機褪色防止剤とし てはハイドロキノン類、6-ヒドロキシクロマン 類、5-ヒドロキシクマラン類、スピロクロマン 類、p-アルコキシフエノール類、ピスフエノー -ル類を中心としたヒンダードフェノール類、没食 子酸誘導体、メチレンジオキシベンゼン類、アミ ノフエノール類、ヒンダードアミン類およびこれ ら各化合物のフエノール性水酸基をシリル化、ア ルキル化したエーテルもしくはエステル誘導体が 代表例として挙げられる。また、(ビスサリチル アルドキシマト)ニツケル錆体および(ビス-N. N-ジアルキルジチオカルバマト) ニツケル錯体 に代表される金属錯体なども使用できる。

有機褪色防止剤の具体例は以下の特許の明細書に記載されている。

ハイドロキノン類は米国持許第2,360,2 90号、同第2,418,613号、同第2,7

ゼン類、アミノフエノール類はそれぞれ米国持許 第3. 457. 079号、同第4. 332, 88 6号、特公昭56-21144号などに、ヒンダ ードアミン類は米国特許第3,336,135号、 同第4, 268, 593号、英国特許第1. 32 6, 889号、同第1, 354, 313号、同第 1,410,846号、特公昭51-1420号、 特開昭 5 8 - 1 1 4 0 3 6 号、同第 5 9 - 5 3 8 46号、同第59-78344号などに、金属錯 体は米国特許第4.050,938号、同第4, 241, 155号、英国特許第2, 027, 73 I(A)号などにそれぞれ記載されている。これ らの化合物は、それぞれ対応するカラーカプラー に対し通常5ないし100重量%をカプラーと共 乳化して感光層に添加することにより、目的を達 成することができる。シアン色素像の熱および特 に光による劣化を妨止するためには、シアン発色 層およびそれに隣接する両側の層に紫外線吸収剤 を導入することがより効果的である。

紫外線吸収剤としては、一般式(UV)で示し

た化合物が好ましい。

本発明に用いて作られた感光材料には、親水性コロイド層にフィルター染料として、あるいはイラジエーション防止その他種々の目的で水溶性染料を含有していてもよい。このような染料には、オキソノール染料、ヘミオキソノール染料、シアニン染料及びアソ染料が包含される。なかでもオキソノール染料、ヘミオキソノール染料及びメロシアニン染料が有用である。

本発明の感光材料の乳剤層に用いることのできる結合剤または保護コロイドとしては、ゼラチンを用いるのが有利であるが、それ以外の親水性コロイド単独あるいはゼラチンと共に用いることができる。


本発明においてゼラチンは石灰処理されたものでも、酸を使用して処理されたものでもどちらでもよい。ゼラチンの製法の詳細はアーサー・ヴァイス著、ザ・マクロモレキユラー・ケミストリー・オブ・ゼラチン(アカデミック・プレス、19

本発明に使用する「反射支持体」とは、反射性を高めてハロケン化銀乳剤層に形成された反射支持体体に形成されて反射支持体体に対してするものを設け、このような反射物質を分化には、方とは、一とは、一とと、ボリカーボネート、スチレンフィルム、ボリスチレンフィルム、地とニル問題等がある。

その他の反射型支持体として、領面反射性また は第2種拡散反射性の金属表面をもつ支持体を用 いることができる。金属表面は可視波長域におけ る分光反射率が 0.5以上のものがよく、また金属 表面を祖面化または金属粉体を用いて拡散反射性

6 4年発行) に記載がある。

本発明に用いる支持体としては通常、写真感光 材料に用いられているセルロースナイトレートフ イルムやポリエチレンテレフタレートなどの透明 フイルムや反射型支持体が使用できる。本発明の 目的にとつては、反射支持体の使用がより好まし い。



にするのがよい。協会属としてはアルミニウム、 掲、録、マグネシウムまたはその合金などを用い、 要面は圧延、蒸着、取いはメッキなどで得た会感 板、金属箔、または金属薄層の表面であってよい。 なかでも、他の差質に金属を蒸着して得るのがよい。金属夏面の上には、耐水性問題とくに熱可望 性問脂層を設けるのが好ましい。本発明の支持体 の金属夏面をもつ側の反対側には帯電防止漕を設 けるのがよい。このような支持体の詳細について は、例えば、特別昭61-210346 号、同63-24247号、 同63-24251号や同63-24255号などに記載されてい

これらの支持体は使用目的によって適宜選択できる。

光反射性物質としては、昇面活性剤の存在下に 自合韻料を充分に混壊するのがよく、また顔料粒 子の衰菌を2~4個のアルコールで処理したもの を用いるのが好ましい。

白色韻料微粒子の規定された単位面積当りの占有面積比率(%)は、最も代表的には既察された

$$\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (R_i - \overline{R})^{\frac{n}{2}}}{n-1}} \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} R_i}{\sum_{i=1}^{n} R_i}}$$

によって求めることが出来る。

本急明において、顔料の微粒子の占有面積比率 (%)の変動係数は0.15以下とくに0.12以下が好ましい。0.08以下の場合は、実質上粒子の分散性は「均一である」ということができる。

必要に応じて、ヒドロキシルアミン、ジェチルヒ ドロキシルアミン、亜磺酸塩、N。Nーピスカル ボキシメチルヒドラジンの如きヒドラジン類、フ ェニルセミカルパジド類、トリエタノールアミン、 カテコールスルホン酸類の如き各種保恒剤、エチ レングリコール、ジエチレングリコールのような 有景溶剤、ベンジルアルコール、ポリエチレング リコール、四級アンモニウム塩、アミン類のよう。 な現像促進剤、色素形成カプラー、競争カプラー、 1 - フェニルー 3 - ピラゾリドンのような推助項 **葆三頭、粘性付与剤、アミノポリカルポン酸、ア** ミノポリホスポン酸、アルキルホスホン酸、ホス ホノカルポン酸に代衷されるような各種キレート 剤、別えば、エチレンジアミン四酢酸、ニトリロ 三酢酸、ジエチレントリアミン五酢酸、シクロヘ キサンジアミン四酢酸、ヒドロキシエチルイミノ ジ酢酸、1ーヒドロキシエチリデン~1.1ージ ホスホン酸、ニトリローN.N,Nートリメチレ ンホスホン酸、エチレンジアミンーN,N,N^. N^-テトラメチレンホスホン酸、エチレンジア

発色現像液は、アルカリ金属の炭酸塩もしくは リン酸塩のようなpH投資剤、奥化物塩、沃化物塩、 ベンズイミグゾール類、ベンゾテアゾール類もし くはメルカプト化合物のような現像抑制剤または カブリ防止剤などを含むのが一般的である。また

ミンージ(o-ヒドロキシフェニル酢酸)及びそれらの塩を代表例として挙げることができる。

また反転処理を実施する場合は通常無白現役及び反転処理を行ってから発色現像する。この無白現像液には、ハイドロキノンなどのジヒドロキシベンゼン類、1ーフェニルー3ーピラゾリドンなどの3ーピラブリドン類またはNーメチルーァーアミノフェノールなどのアミノフェノール調など公知の無白現像主演を単独であるいは組み合わせて用いることができる。

る間口率で表わすことができる。即ち、 間口率=処理液と空気との接触面積(c m *) /処理液の容量(c m *)

上記聞口平は、0.1以下であることが好ましく、より好ましくは0.001~0.05である。このように聞口平を低波させる方法としては、処理信の写真処理液面に浮き蓋等の遮蔽物を設けるほかに、特別図62-241342号に記載された可動蓋を用いる方法、特別図63-216050号に記載されたスリット現像処理方法等を挙げることができる。

閉口率を低波させることは、発色現像及び黒白 現像の両工程のみならず、後続の接工程、例えば、 漂白、漂白定着、定者、水洗、安定化等のすべて の工程において適用することが好ましい。

また現像液中の具化物イオンの 苔積を抑える手段を用いることにより 補充量を低波することもできる。

発色現像処理の時間は、通常2~5分の間で設 定されるが、高温、高pHとし、かつ発色現像主

ノボリカルボン酸鉄(皿)増塩は迅速処理と環境 汚染防止の観点から好ましい。 さらにアミノボリ カルボン酸鉄(皿)増塩は漂白液においても、漂 白定者液においても特に有用である。これらのア ミノボリカルボン酸鉄(皿)増塩を用いた漂白 又は漂白定若液のpHは通常4.0~8.0である が、処理の迅速化のために、さらに低いpHで処 理することもできる。

深白液、漂白定着液及びそれらの前浴には、必要に応じて漂白促進剤を使用することができる。有用な漂白促進剤の具体例は、次の明細番に記載されている:米国特許第3,893,858 号、西独特許第1,290,812 号、特別昭53-95630号、リサーチ・ディスクロージャー№17,129号(1978年7月)などに記載のメルカプト基またはジスルフィド結合を有する化合物:特別昭50-140129号に記載のチアゾリジン誘導体:米国特許第3,706,561 号に記載のチオ原素誘導体:特別昭58-16235号に記載の沃化物塩:西独特許第2,748,430 号に記載のボリオキシエチレン化合物類;特公昭45-8836号に記

頭を高速度に使用することにより、更に処理時間 の短波を図ることもできる。

発色現像後の写真乳剤酒は通常漂白処理される。 源白処理は定着処理と同時に行なわれてもよいし (漂白定着処理)、個別に行なわれてもよい。更 に処理の迅速化を図るため、漂白処理後潔白定者 処理する処理方法でもよい。さらに二個の追続し た議白定着浴で処理すること、漢白定着処理の前 に定着処理すること、又は漂白定着処理後源白処 理することも目的に応じて任意に実施できる。 涙 白剤としては、例えば鉄(皿) などの多価金属の 化合物等が用いられる。 代表的漂白剤としては決 (皿) の有效措法、別えばエチレンジアミン四酢 酸、ジエチレントリアミン五酢酸、シクロヘキサ ンジアミン四酢酸、メチルイミノ二酢酸、1.3 ージアミノプロパン四酢酸、グリコールエーテル ジアミン四酢酸、などのアミノボリカルボン酸類 もしくはクエン酸、酒石酸、リンゴ酸などの指塩 などを用いることができる。これらのうちエチレ ンジアミン四酢酸鉄 (II) 措塩を始めとするアミ

取のポリアミン化合物類:具化物イオン等が使用できる。ながでもメルカプト基またはジスルフィド差を有する化合物が促進効果が大きい関点で好ましく、特に米国特許第3、893、858 号、西独特許第1、290、812 号、特別昭53・95630号に記載の化合物が好ましい。更に、米国特許第4、552、834 号に記載の化合物も好ましい。これらの漢白促進剤は感光材料中に添加してもよい。摄影用のカラー感光材料を漂白定着するときにこれらの漂白促進剤は特に有効である。

足者利としてはチオ硫酸塩、チオシアン酸塩、 チオエーテル系化合物、チオ尿素類、多量の沃化 物塩等をあげることができるが、チオ硫酸塩の使 用が一般的であり、特にチオ硫酸アンモニウムが 最も広範に使用できる。 漂白定着液の保恒剤とし ては、亜硫酸塩や重亜硫酸塩、p-トルエンスル フィン酸の如きスルフィン酸類あるいはカルボニ ル重亜硫酸付加物が好ましい。

本発明のハロゲン化限カラー写真感光材料は、 脱ほ処理後、水洗及び/又は安定工程を超るのが

一般的である。水流工程での水流水量は、原光材 料の特性(耐えばカブラー等使用素材による)、 用途、更には水洗水温、水洗タンクの数(段数)、 「微生物の磁電、殺菌、防改技術」(1982年)工 向波、城波等の協充方式、その他種々の条件によ って広範囲に設定し得る。このうち、多段问诀方 式における水洗タンク数と水母の関係は、Journal of the Society of Motion Picture and Television Engineers 第64巻、p. 248~253 (1955年 5月号)に記載の方法で、求めることができる。

前記文献に記載の多段向波方式によれば、水洗 水量を大幅に減少し得るが、クンク内における水 の流留時間の道加により、パクテリアが繁殖し、 生成した浮遊物が感光材料に付着する等の問題が **兰じる。本発明のカラー悠光材料の処理において、** このような問題の解決策として、特別昭62-2888 38号に記載のカルシウムイオン、マグネシウムイ オンをほ波させる方法を囚めて有効に用いること ができる。また、特別昭57-8542号に記載のイソ テアゾロン化合物やサイアベンダゾール類、塩素 化イソシアヌール酸ナトリウム等の塩素系段面剤、

こともできる。

上記水洗及び/又は安定液の補充に伴うオーバ 一フロー液は脱退工程等他の工程において再利用 することもできる.

木発明のハロゲン化限カラー感光材料には処理 の簡時化及び迅速化の目的で発色現像主翼を内蔵 しても良い。内蔵するためには、発色現像主漢の 冬湿プレカーサーを用いるのが好ましい。例えば、 米国特許第3,342.597 号記載のインドアニリン系 化合物、同第3,342,599 号、リサーチ・ディスク ロージャー14.850号及び同15.159号記載のシッフ 塩差型化合物、同13.924号記載のアルドール化合 物、米国特許第3.719.492 号記載の金属指体、特 開昭53-135628号記載のウレタン茶化合物を挙げ ることができる。

本発明のハロゲン化振カラー感光材料は、必要 に応じて、発色現像を促進する目的で、各種の1 ーフェニルー3ーヒラブリドン類を内蔵しても良 い。典型的な化合物は待閒昭56-64339号、同57ー 144547号、および向58-115438号等に記載されて **

その他ペンゾトリアゾール等、毎日は著「訪園 防徴の化学」(1986年)三共出版、街生技術会場 集技讲会、日本防菌防改学会谓「防菌防密剂事典」 (1986年)に記載の設固剤を用いることもできる。

本発明の歴光材料の処理における水洗水のpHは、 4~9であり、好ましくは5~8である。水流水 温、水洗時間も、感光材料の特性、用途等で積々 设定し得るか、一般には、15~45℃で20秒~10分、 . 好ましくは25~40℃で30秒~5分の範囲が選択さ れる。更に、本ி明の感光材料は、上記水流に代 り、直接安定液によって処理することもできる。 このような安定化処理においては、特別紹57-85 43号、同58-14834号、同60-220345号に記載の公 知の方法はすべて用いることができる。

又、前記水洗処理に続いて、夏に安定化処理す る場合もあり、その例として、摄影用カラー感光 材料の最終浴として使用される、ホルマリンと界 面活性剤を含有する安定浴を挙げることができる。 この安定浴にも各種キレート剤や防密剤を加える

いる.

未発明における各種処理液は10℃~50℃におい て使用される。通常は33℃~38℃の温度が提退的 であるが、より高温にして処理を促進し処理時間 を短縮したり、逆により低温にして函質の向上や 処理液の安定性の改良を達成することができる。 また、感光材料の節級のため西連特許第2.226.77 0 号または米国待許第3.674.499 号に記載のコパ ルト擂力もしくは過酸化水素請力を用いた処理を ・行ってもよい。

(実施別)

以下、本発明を実施例によって具体的に説明するが、本発明はこれに限定されない。

実施例1

ポリエチレンで両面ラミネートした紙支持体の 上に以下に示す層構成の多層カラー印画紙を作製 した。塗布液は下記のようにして調製した。

第一層塗布液調製

イエローカプラー (ExY) 19.1 8 および色像安定剤 (Cpd-1) 4.4 8 および (Cpd-7) 1.8 8 に酢酸エチル27.2ccおよび溶媒 (Solv-3) と (Solv-6) 各 4.1 8 を加え溶解し、この溶液を10%ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム 8 ccを含む10%ゼラチン水溶液 185ccに乳化分散させた。一方、塩臭化銀乳剤 (臭化銀80.0 モル%、立方体:平均粒子サイズ0.85㎞、変動係数0.08のものと、臭化銀80.0%、立方体:平均粒子サイズ0.62㎞、変動係数0.07のものとを1:3の割合 (Agモル比) で混合)を硫黄増感したものに、下記に示す脅感性増感色素を銀1モル当たり 5.0×10-4モル加えたも

および

(ハロゲン化銀 1 モル当たり 7.0×10⁻⁹モル) 赤巫性乳剤層

(ハロゲン化銀1モル当たり 0.9×10-*モル) 赤感性乳剤層に対しては、下記の化合物をハロ ゲン化銀1モル当たり 2.6×10-3モル添加した。

のを調製した。前記の乳化分散物とこの乳剤とを 混合溶解し、以下に示す組成となるように第一層 塗布液を調製した。

第二層から第七層用の塗布液も現一層塗布液と 同様の方法で調製した。各層のゼラチン硬化剤と しては1ーオキシー3、5ージクロローsートリ アジンナトリウム塩を用いた。

各層の分光増感色素として下記のものを用いた。 骨感性乳剤層

(ハロゲン化镊 I モル当たり 5.0×10⁻¹モル) 技感性乳剤層

(ハロゲン化銀しモル当たり 4.0×10-4モル)

また骨感性乳剤層、緑感性乳剤層、赤感性乳剤 種に対し、1-(5-メチルウレイドフェニル) -5-メルカプトテトラゾールをそれぞれハロゲン化銀1モル当たり 4.0×10-*モル、 3.0×10-* モル、 1.0×10-*モルまた2-メチル-5-L-オクチルハイドロキノンをそれぞれハロゲン化銀 1モル当たり8×10-*モル、2×10-*モル、2× 10-*モル添加した。

また青感性乳剤層、緑感性乳剤層に対し、4 -ヒドロキシー6 - メチルー1.3.3 a.7 - テ トラザインデンをそれぞれハロゲン化銀1モル当 たり、1.2×10-*モル、1.1×10-*モル添加した。

また赤座性乳剤層に対し、下記のメルカプトイミダゾール類をハロゲン化銀1モル当り2×10-*モルおよび下記のメルカプトチアジアゾール類をハロゲン化銀1モル当り4×10-*モル添加した。

および

(層構成)

以下に各層の組成を示す。数字は塗布量(g/ml) を要す。ハロゲン化銀乳剤は銀過算塗布量を要す。 支持体

ポリエチレンラミネート低

(第一層側のポリエチレンに白色飼料(TiOz)

と脅味染料(群骨)を含む)

第一層(青座層)

色像安定剂(Cpd-4)	0.01
色像安定剂(Cpd-8)	0.03
色像安定剂(Cpd-9)	0.04
溶媒(Solv-2)	0.65
第四層 (紫外線吸収層)	
ゼラチン	1.58
黎外線吸収剂(UV-1)	0.47
混色防止剂(Cpd-5)	0.05
溶媒(Solv-5)	0.24
郭五周 (赤感曆)	·

. 塩臭化扱乳剂 (AgBr 70 モル%、立方体、平均 粒子サイズ0.49㎞、変動係数0.08のものと、 AgBr 70 モル%、立方体、平均位子サイズ 0.34㎞、変動係数0.10のものとを1:2の割

合(Agモル比)で混合)	0.23
ぜラチン	1.34
シアンカプラー(ExC)	0.30

१व (म)	⊤ა-	332	1 /	(36)

耐巡の型具化復乳剤(AgBr: 80モル%)	0.25
ゼラチン	1.83
イエローカプラー(ExY)	0.83
色设安定剂(Cpd-i)	0.19
色像安定剂(Cpd-7)	
译牒(Solv-3)	0.08
溶媒(Solv-6)	0.18
第二層(混色防止層)	0.18
- •	
ゼラチン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	0.99
退色防止剂(Cpd-5)	0.08
溶媒(Solv-1)	0.16
溶媒(Solv-4)	0.08
剪二灰 / 45 mm m s	

第三層(綠窓層)

塩臭化銀乳剂(AgBr 90 モル%、立方体、平均 粒子サイズ0.47四、変動係数0.12のものと、 ·AgBr 90 モル%、立方体、平均粒子サイズ 0.36㎜、変動係数0.09のものとを1:1の割

こくなるとルエノで伝合)	0.16
ぜラチン	1.79
マゼンタカプラー(ExM)	0.32

色 및 安定 剂 (Cpd - 5)	0.17
色像安定剂(Cpd-7)	0.40
溶媒(Solv-6)	0.20
B.六層(紫外線吸吸層)	

セラチン	0.53
着外報吸収剂(UV-1)	0.16
退色防止剤(Cpd-5)	0.02
溶媒(Solv-5)	0.08

第七層(保護層)

	1.33
ポリピニルアルコールのアクリル8	2.性共重合体
(変成度17%)	0.17

(Cpd-1) 色像安定剂

0.03

特開平3-53247 (37)

(Cpd-4) 色像安定剂

(Cpd-6) 色级安定剂

の2:4:4混合物(重量比)

(Cpd-7) 色像安定剂

平均分子型 80,000

(UV-1) 紫外線吸収剂

の4:2:4混合物(重量比)

(Cpd-9) 色像安定剤

(Solv-1) 溶 媒

(Solv-2)溶媒

の2:1混合物(重量比)

(Solv-3)溶 媒

(Solv-4)溶 媒

(Solv-6) 溶 以

C.H., CHCH(CH.), COOC.H.,

(ExT) イエローカプラー

$$R = 0 \xrightarrow{N \to 0} CH,$$

との1:1混合物(モル比)

(ExH) マゼンタカプラー

(ExC) シアンカアラー

の1:1 混合物 (モル比)

このようにして作製した多層カラー写真感光材料を試料Aとし、第2表に示すように、第三層のマゼンタカプラーの変更または本発明の一般式(II)、(III)で表わされる化合物、比較化合物をさらに添加した以外は試料Aとまつたく同様にして他の試料を作製した。なお、A・・・~A・・の試料の作製時、第三層の塩臭化銀乳剤の量を倍使用した。

各試料に感光計(富士写真フイルム株式会社製、FWH型、光源の色温度3200°K)を使用し、センシトメトリー用3色分解フイルターの階調露光を与えた。この時の露光は0.1秒の露光時間で250CMSの露光量になるように行った。

露光の終了した試料は、下記処理工程及び処理 液組成の液を使用し、自動現像機を用いて処理を 行った。

処理工程	温度	時間
カラー現像	3 7 ℃	3 分30秒
漂白定普	3 3 °C	1分30秒
水洗	24~34℃	3 /}

特閒平3-53247 (39)

1000m £

を 燥 70~80℃ 1分 各処理液の組成は以下の通りである。

カラー現像液


<u> 漢白定養液</u>

 水	800ml
ジエチレントリアミン	1. 0 g
ニトリロ三酢酸	2.0g
ベンジルアルコール	1 5 m l
ジエチレングリコール	1 0 m l
亜硫酸ナトリウム	2.0g
ー 臭化カリウム	1. 0 g
炭酸カリウム	3 0 g
N-エチル-N-(B-メタン	
スルホンアミドエチル)-3	
-メチルー4-アミノアニリ	
ン硫酸塩	4.5g
ヒドロキシルアミン硫酸塩	3.0g
蛍光增白剤 (WHITEX 48.住友化	学製) 1.0g
水を加えて	1000ml
p H (25℃)	10.25

水 400mℓ チオ硫酸アンモニウム(70%) 150mℓ 亜硫酸ナトリウム 18g エチレンジアミン四酢酸炔(皿) アンモニウム 55g エチレンジアミン四酢酸ニナト

リウム

水を加えて pH(25℃) 6.70 このようにして得られた試料をキセノン退色試 験機(10万ルツクス)で3週間照射した時の色 素残存率を初濃度1.5と0.5で評価した。こ の結果を第1表に示す。



逐	1000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
(%)	© C & C & C & C & C & C & C & C & C & C
10 X 15 (F.14)	
定 和	(1 - 13) 5048% (1 - 13) 5048% (1 - 13) 5048% (1 - 13) 5048% (1 - 13) 5048% (1 - 13) 5048% (1 - 13) 5048% (1 - 13) 5048% (1 - 13) 5048% (1 - 13) 5048%
(L Q 文	
#X 2 ;	MA-25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25
F 3	

欧州公開特許第176845号記載のカプラー

比較カプラーB

欧州公開特許第176845号記載のカプラー

一般式(II)で表わされる化合物単独では光堅 本性改良には不十分であり、一般式(III)で表わ される化合物単独では初選度1.5以下では大巾 に光堅率化されるものの初濃度0.5での光堅率 性は極めて不十分であることがわかる。

これに対し、本発明の一般式(『)で表わされ


実施例2

ポリエチレンで両面ラミネートした紙支持体の 上に以下に示す層構成の多層カラー印画紙を作製 した。 塗布液は下記のようにして調製した。

第一層塗布液調製

イエローカプラー (Ext) 19.1 8および色像安定剤 (Cpd-1) 4.4 8 及び色像安定剤 (Cpd-7) 0.7 8に酢酸エチル27.2ccおよび溶媒 (Soiv-1) 8.2 8を加え溶解し、この溶液を10%ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム 8 ccを含む10%ゼラチン水溶液 185ccに乳化分散させた。一方塩臭化銀乳剤(立方体、平均粒子サイズ0.88 mのものと0.70 mのものとの3:7 混合物 (銀モル比)。粒子サイズの変動係数は0.08と0.10、各乳剤とも見れているの変動係数は0.08と0.10、各乳剤とも見います。 では 0.2モル%を粒子皮面に局在合有)に下記乳が関係性増定色素を銀1モル当たり大サイズ乳がに対しては、それぞれ 2.0×10・モル加え、また小サイズ乳剤に対しては、それぞれ 2.0×10・モル加えた後に確質増感を描したものを調製した。 前記の乳化分散物とこの乳剤とを混合溶解し、以

る化合物と一般式(II)で表わされる化合物とを 併用すると高濃度部だけでなく、特に低濃度部の 光堅牢性が著しく改良される。この改良の程度は それぞれ単独での改良の程度や5ーピラゾロンマ ゼンタカプラーからは予想もできず極めて驚くべ き効果である。



下に示す組成となるように第一塗布液を調製した。

第二層から第七層用の壁布液も第一層塗布液と 同様の方法で調製した。各層のゼラチン硬化剤と しては、1ーオキシー3、5ージクロローェート リアジンナトリウム塩を用いた。

各層の分光増感色素として下記のものを用いた。 背感性乳剤層

(ハロゲン化復 1 モル当たり、大サイズ乳剤に対しては各々 2.0×10・モル、また小サイズ乳剤に対しては各々 2.5×10・モル)

(ハロゲン化银!モル当たり、大サイズ乳剤に対しては 4.0×10-4モル、小サイズ乳剤に対しては 5.6×10-4モル)

および

(ハロゲン化银1モル当たり、大サイズ乳剤に対 しては 7.0×10・モル、また小サイズ乳剤に対 しては 1.0×10・モル)

ン化银 1 モル当たり 8.5×10-*モル、 7.7×10-* モル、 2.5×10-*モル添加した。

また、育感性乳剂后と緑感性乳剂層に対し、 4 ーヒドロキシー 6 ーメチルー 1 、 3 、 3 a 、 7 ー テトラザインデンをそれぞれハロゲン化银 1 モル 当たり、 1 ×10 **モルと 2 ×10 **モル添加した。 イラジエーション防止のために乳剤層に下記の

染料を添加した。

および

(層構成)

以下に各層の組成を示す。数字は塗布量 (g/ml)

赤座性乳剂原

(ハロゲン化銀 1 モル当たり、大サイズ乳剤に対 しては 0.9×10-*モル、また小サイズ乳剤に対 しては 1.1×10-*モル)

赤感性乳剂質に対しては、下記の化合物をハロ ゲン化銀1モル当たり 2.6×10-3モル添加した。

また青感性乳剤層、緑感性乳剤層、赤感性乳剤 層に対し、1-(5-メチルウレイドフェニル) -5-メルカプトテトラゾールをそれぞれハロゲ

を表す。ハロゲン化银乳剤は银換算塗布量を裂す。 支持体

ポリエチレンラミネート紙

(第一層側のポリエチレンに白色顔料 (TiOz) と背味染料 (群骨) を含む)

第一層(青感層)。

前記塩臭化银乳剂	0.30
ゼラチン	1.86
イエローカプラー(ExY)	0.82
色像安定剂(Cpd-1)	0.19
溶媒(Solv-1)	0.35
色像安定剤(Cpd-7)	0.06
第二層 (混色防止層)	
ゼラチン	0.99
混色防止剂(Cpd-5)	0.08
语以(Solv-1)	0.16
溶媒(Solv-4)	0.08
第三屆(綠岳曆)	• .

塩臭化银乳剤(立方体、平均粒子サイズ0.55mのものと、0.39mのものとの 1:3 混合物

特開	平3-53	247	(42)
----	-------	-----	------

(メルモル比) . 拉子サイズ分布の	の変動係及は
0.10と0.08、各乳刑ともAgar 0.	8モル%を位
子変面に局在含存させた)	0.12
ぜうチン	1.24
マゼンタカブラー(Exil)	0.20
色及安定剂(Cpd-2)	0.03
凸像安定剂(Cpd-9)	0.02
i8 ik (501 v−2)	0.40
第四度(紫外線吸収度)	
ゼラチン	1.58
篇外数吸收剂(UV-1)	0.47
混色防止剂(Cpd-5)	0.05
语证(501v-5)	0.24
第五度 (赤悠度)	••••
這具化復几剤(立方体、平均粒子サイ)	X0 58
თათ≿、0.45mთათ≿თ∣: 4	混合物
(Agモル比)。位子サイズ分布の変制	一口が
0.09 20.11. 29 51	7 711 84 74

	• -
色盘安定剂(Cpd-7)	0.4
色旗安定剂(Cpd-8)	0.0
i多译(Solv-6)	0.15
第六層(紫外線吸収層)	V.1.
ゼラチン	. 0.53
需外線吸収剂(UV-1)	0.16
混色防止剂(Cpd-5)	0.02
语媒(Solv-5)	0.08
第七屆(保護曆) .	7.43
ゼラチン	1.33
ポリピニルアルコールのアクリ	
(変性度17%)	0.17
流動パラフィン	0.03

との1:1混合物(モル比)

の1:1退合物(モル比)

.(ExC) シアンカデニー

R - C.H. とC.H.

ے

の各々重量で2:4:4の混合物

(Cpd-1) 色质安定剂

(Cpd-5) 湿色防止剂

(UV-1) 索外線吸収剤

の4:2:4 混合物 (重量比)

(Cpd-6) 色像安定剂

の2:4:4 混合物 (重量比)

(Cpd-7) 色度安定剂

平均分子量 50,000

(Cod-8) 色及安定剂

の 1:1:1 混合物 (重量比)

(Solv-1) 溶 城

(Solv-2) 溶 塩

21:1:1 混合物(容量比)

(Solv-3) 溶 媒

(Solv-4) 溶 连

(Solv-5) 溶 鰈
COOC, H,,
(CH,),
COOC, H,,

(Solv-6) 溶 媒

このようにして作製した多層カラー写真感光材料をBとし、第2表に示すような第三層のマゼンタカプラーの変更、または本発明の一般式(II)、(III)で表わされる化合物、比較化合物をさらに加えた以外はBとまつたく同様にして他の試料を作製した。なお、試料B:・~B:・は第一層のイエローカプラーをY-9に、第五層のシアンカプラーをC-2/C-14/C-18(重量比で1/1/1)にそれぞれExY、ExCと等モルの置換を行なった。

トリエタノールアミン	8.0g	12. 0g
・塩化ナトリウム	1.4g	
炭酸カリウム	25 g	25 g
NーエチルーNー (βーメタ		
ンスルホンアミドエチル)		
- 3 - メチル - 4 - アミノ		
アニリン硫酸塩	5. 0g	7. 0g
N, N-ビス (カルボキシメ		_
チル)ヒドラジン	5. 5g	7. 0g
蛍光増白剤(WHITEX 48。		_
住友化学製)	l. 0g	2 0 0

住友化学製)	1.0g	2.0g
水を加えて	1000 mL	1000 ml
pH (25℃)	10. 05	10.45
<u>原白定著液</u> (タンク液と補充	液は同じ)	

水	4	0	0	m	e
チオ硫酸アンモニウム (70%)	ı	0	0	m	e
亜硫酸ナトリウム		ı	7	g	
エチレンジアミン四酢酸鉄 (皿)				_	
アンモニウム		5	5	g	

エチレンジアミン四酢酸二ナトリ

まず、各試料に実施例 1 に記載した方法に準じ 露光を与えた。霧光の終了した試料は、ペーパー 処理機を用いて、次の処理工程でカラー現像のタ ンク容量の 2 倍浦充するまで、連続処理(ランニ ングテスト)を実施した。

処理工程	温度	時間	<u>辅充液</u> 。	<u>タンク容景</u>
カラー現像	35℃	45 <i>₺</i> ታ	161 <i>ml</i>	17 &
漂白定着	30~35℃	45₺	215 m£	17 e
リンス①	30~35℃	20₺		10 @
リンス②	30~35℃	20₺		10 2
リンス③	30~35℃	20秒	350 mℓ	10 <i>Q</i>
乾 燥	70~80℃	60₺		

*補充量は感光材料(㎡あたり

(リンス③→①への3タンク向流方式とした。) 各処理液の組成は以下の通りである。


カラー現像液	<u>タンク液</u>	捕充液
水	800 ml	800 m2
エチレンジアミン-N	. N.	
N' , N' -テトラ	メチレ	
ンホスホン酸	l. 5g	2 0 0

ウム	5 g
_ 具化アンモニウム	4 0 g
水を加えて	1000me
p H (25℃)	6.0

リンス液 (タンク液と補充液は同じ)

イオン交換水 (カルシウム、マグネシウムは各々 3 ppm以下)

このようにして得られた各試料を実施例 1 と同様にして、マゼンタ色像の光退色試験を行なった。この結果を第2表に示す。



																		_		=
*	1	10.50	· ; ;			· ·	: :	1 (1)(2)(1)	****		* *	: :	*	: :	`	*	***	A N	* 5	€ (4)
3	S D ARTI	-		 	5.9 5.0		~~		280	- <u>-</u> -		:=:		5	5		- 8			-
# 1X (F 14)	MC48 1.5	=	: =	 	∙0.00 -4-00		25-	75 20	~~	10	40	- 61	200	-	- "			<u>۔ '</u>		=
3) W 13		$\overline{}$	%910 S (E - III)	, (SI - E)	1	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	" (91-11)	्र इत्- इत्- इत्-		- 1 - 1	÷ -==:	(E-12) (E-12)		" (L-II)	" (⊒-13)	; (81 - E)	::		(P)(A)(大学士)	(61−Ⅲ)
17. 18	x ;	resumina e con			Wall-Style John W	100 mm	" ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	~~; ; ; ; ; ; ; ;	(61-11)		SAHOPO MANANALI			(ic-1)	(= -45) (= -1)) (2,-11)	(85-11)	Name Office of the Control of the Co	(1 – 6) ""
2 Ak		1175-	E x M (M-10/M-15)	: :	•	* *		: :	::	M-12		* ;	: :			•		, M-97	_	•
۔ اے	2		<u> </u>	œ =	i zi zi	mi	áď		===	± 2	<u></u>	ā	2	æ	==		5=	ဆ်း		=======================================

				• •			
比較化合物 (b)	" c, II, (), (II, ())	ČII, ČII.	AND SECTION OF THE COLUMN SECTION OF THE COL	比较化合物(d) Gl. Gl.	110	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	米斯勒河45.586.679号,WHANII \$473278.31.2 9424827长全物
比較化合物 (8)	OH C. H"	". C, II., OII	ANIMAR-82479, FIRE-18052 SACKONKAM	प्रस्टिक (c)	111 '3. 	"C. H., OCH,	BOHANIR BITYZIR 31 2 GZGROYCATN

第2表から、一般式(II)で表わされる化合物と他の公知の化合物との併用、一般式(II)で表わされる化合物どうし、一般式(II)で表わされる化合物どうし等の組合せで得られる光堅牢性の改良効果は不十分であり、一般式(II)で表わされる化合物と一般式(II)で表わされる化合物と一般式(II)で表わされる化合物を組合せることによつて初めて著しい光堅牢化が追放されることがわかる。この時に得られた光堅牢化のレベルは同時に行なった第一層のイエロー、第五層のシアンの光堅牢化のレベルにほぼ匹敵することがわかった。

実施別3

ポリエチレンで両面ラミネートし、夏面をコロナ放在処理した紙支持体の上に以下に示す層構成の多層カラー印画紙を作製した。 塗布液は下記のようにして調製した。

WHENINGTAKER OF SECRETARY

比较化合物 (e)

第一層塗布液調製

イエローカプラー (Ext) 60.0 g および選色防止剤 (Cpd-1) 28.0 g に酢酸エチル 150ccおよび 溶媒 (Solv-3) 1.0cc と溶媒 (Solv-4) 3.0cc を加え溶解し、この溶液をドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウムを含む10%ゼラチン水溶液 450cc に添加した後、超音波ホモジナイザーにて分散し、得られた分散液を、下記者感性増感色素を含有する理臭化混乳剤(臭化銀 0.7モル%)420 g に混合溶解して第一層塗布液を調製した。

第二層から第七層用の弦布波も第一層弦布液と 同様の方法で調製した。各層のゼラチン硬化剤と しては1、2 ーピス(ピニルスルホニル)エタン を用いた

また各層の分光増感色素としては下記のものを

育感性乳料酒;アンヒドロー5。5′ージクロロー3。3′ージスルポエチルチアーシアニンヒドロオキシド

緑感性乳剤層:アンヒドローターエチルー5.5° ージフェニルー3.3°ージスル ホエチルオキサカルポシアニンヒ ドロオキシド

赤感性乳剤暦:3. 3′ージエチルー5ーメトキ シー9. 11ーネオペンチルチアジ カルポシアニンヨージド

また各乳剤層の安定剤として下記の物を用いた。

1 - (2 - アセトアミノーフェニ 7 ル) - 5 - メルカプトテトラグ ... -ル 1 - フェニルー 5 - メルカプトテ 2 たうゾール ... (es 比) 1 - (p - メトキシフェニル) - 1 5 - メルカプトテトラゾール

またイラジェーション防止染料として下記の物

を用いた。

(3-カルボキシー5-ヒドロキシー4-(3 -(3-カルボキシー5-オキソー1-(2.5 -ピスルホナトフェニル)-2-ピラゾリンー4 -イリデン)-1-プロベニル)-1-ピラゾリ ル]ベンゼン-2,5-ジスルホナートージナト リカム塩

N. N' - (4、8 - ジヒドロキシー9、10 - ジオキソー3、7 - ジスルホナトアンスラセンー
1、5 - ジィル) ピス (アミノメタンスルホナート) - テトラナトリウム塩

(3-シアノー5-ヒドロキシー4-(3-(3-シアノー5-オキソー1-(4-スルホナートフェニル)-2-ピラゾリン-4-イリデン) -1-ベンタニル)-1-ピラゾリル)ベンゼン -4-スルホナートーナトリウム塩

(酒祺成)

以下に各層の組成を示す。数字は塗布型(g/ml) を表す。ハロゲン化提乳剤は銀換算塗布量を表す。

支持体

ポリエチレンで再面ラミネートし、表面をコロナ放電処理した抵支持体

第一屆(齊感層)

前述の塩臭化銀乳剤(AgBr 0.7モル%、立方体、 平均粒子サイズ 0.9 mm) 0.29 セラチン 1.80 イエローカプラー(ExY) 0.60 褪色防止剤(Cpd-1) 0.28 溶媒(Solv-3) 0.01

第二層 (混色防止層)

ゼラチン 0.80 混色防止剤(Cpd-2) 0.055 溶媒(Solv-1) 0.03 溶媒(Solv-2) 0.15

第三層(緑底層)

前述の塩具化混乳剤(AgBr 0.7モル%、立方体、

平均粒子サイズ0.45㎞)

ゼラチン 1.86

マゼンタカプラー(ExN)

溶媒 (Solv-1) 0.2 溶媒 (Solv-2) 0.03

0.27

第四層(混色防止層)

ゼラチン 1.70 退色防止剤(Cpd-2) 0.065 紫外線吸収剤(UV-1) 0.45 紫外線吸収剤(UV-2) 0.23 溶鉱(Solv-1) 0.05 溶鉱(Solv-2) 0.05

第五厝(赤窓屋)

前述の塩具化銀乳剤(AgBr (モル%、立方体、

平均粒子サイズ 0.5畑)	0.21
ゼラチン	1.80
シアンカプラー (ExC-1)	0.26
シアンカプラー(ExC-2)	0.12
這色防止剤 (Cpd-1)	0.20
译版 (Solv-1)	0.16

0.18

特閒平3-53247 (47)

语证 (Salv-2)	0.09
是色促進剂 (Cpd-5)	0.15
第六屆 (紫外線吸収層)	
ゼラチン	0.70
25升線吸収剂 (UY-1)	0.26
照外線吸収剂 (UY-2)	0.07
溶媒 (Solv-1)	0.30
溶媒 (Solv-2)	0.09
第七屆 (保護語)	
ゼラチン・	1.07

(ExY) イエローカプラー

αーピバリルーαー(3-ペンジルー1-ヒ グントイニル)-2-クロロ-5-(β-(ド デシルスルホニル) プチルアミド) アセトアニ

(ExM) マゼンタカブラー

7 - クロロー 6 - イソプロピルー 3 - 【3 -((2-ブトキシー5-tert-オクチル)ペン ゼンスルホニル] プロピル] -1H-ピラゾロ

(Cpd-5) 発色促進剂

p-(p-トルエンスルホンアミド)フェニ ルードデカン

(Solv-1) 溶媒

ジ (2ーエチルヘキシル) フタレート

(Solv-2) 溶媒

ジプチルフタレート

(Solv-3) 溶媒 ·

ジ (i-ノニル) フタレート

(Solv-4) 溶媒

N,N-ジエチルカルボンアミドーメトキシ - 2、 4 - ジーヒーアミルペンゼン

(UV-1) 紫外線吸収剂

2 - (2 -ヒドロキシー3. 5 -ジーtert-アミルフェニル) ペンゾトリアゾール

(UV-2) 紫外镍吸収剂

2 - (2 - ヒドロキシー3. 5 - ジーtert-プチルフェニル)ベンゾトリアゾール

(5. 1-<u>C</u>) -1. 2. 4-F979-N

(ExC-1) シアンカプラー

2 ーペンタフルオロベンズアミドー4 ークロ ロー5 (2 - (2. 4 - ジーlertーアミルフェ ノキシ) -3-メチルプチルアミドフェノール

(ExC-2) シアンカプラー

2. 4ージクロロー 3 ーメチルー 6 ー (αー (2,4ージーterlーアミルフェノキシ)プチ ルアミド)フェノール

(Cpd-1) 湿色防止剂

-(CII:-CI)--

CONIIC.II.(n) 平均分子型 80.000

(Cpd-2) 退巴防止剂

2.5-ジーtertーオクチルハイドロキノン

(5.1-C)-1.2.4-1979-n

(ExC-1) シアンカプラー

2 ーペンタフルオロペンズアミドー 4 ークロ ロー5 (2 - (2、4 - ジーtert - アミルフェ ノキシ) ー3ーメチルプチルアミドフェノール

(ExC-2) シアンカプラー

2. 4-ジクロロー3-メチルー6ー (α-(2.4-ジーtert-アミルフェノキシ)プチ

ルアミド】フェノール

(Cpd-1) 褪色防止剂

-{ CH 2 · CH }--

CONEC.E.(a) 平均分子量 80,000

(Cpd-2) 混色防止剂

2. 5ージーtertーオクチルハイドロキノン

特別平3-53247 (48)

このようにして作成した試料をCとし、第三層に50 モル%の($\Pi-1$)と50 モル%の($\Pi-1$)、($\Pi-3$)、($\Pi-18$)、($\Pi-32$)、($\Pi-34$)、($\Pi-35$)または($\Pi-39$)とを併用して添加した以外は試料 Cと同様にして他の試料を作成した。

これらの試料に実施例 1 に記載した方法で露光を与え、別途上記感光材料に像機露光を与えた試料をペーパー処理機を使用して、下記処理工程でカラー現像のタンク容量の 2 倍補充するまで連続処理(ランニングテスト)を行ってから、処理して色像を得た。

	理工程	<u>温度</u>	時間	<u>補充液</u> 。	タンク容量
カラ	一現像	35℃	45 <i>₺</i> ⊅	161 <i>ml</i>	17 1
漢	白定春	30~36℃	45₽Þ	215ml	17 £
安	定①	30~37℃	20₺		10 @
安	定②	30~37℃	20₺		10 £
安	定③	30~37℃	20秒		10 2
安	定④	30~37℃	30₺	248 <i>ml</i>	10 2
乾	燥	70~85℃	60秒		10 2
				•	

PH (25℃) 10.05 <u>漂白定着液</u> (タンク液と補充液は同じ)

*

400ml チオ硫酸アンモニウム(70%) 100ml このようにして得られた各試料を実施例1と同様にして、マゼンタ色像の光退色試験を行なったところ、実施例1や2と同様に本発明の一般式(Ⅱ)で表わされる化合物と一般式(Ⅲ)で表わされる化合物とを併用した試料はいずれも初渡度1.5と0.5における色素残存率はほぼ等しく、しかもこれらの化合物を添加することによって大巾に光堅牢性が改良されることがわかった。

(発明の効果)

本発明による式(I)、(II) および(II)の 化合物を組合せて用いることによって、色再現性 がよく、しかも高発色濃度部から低発色濃度部に わたる全発色濃度域において光堅率性が優れ、更 にステインの発生も少ないカラー写真が得られる。

特許出願人 富士写真フイルム株式会社

* 窓光材料 L ㎡あたりの舗充量 (安定④→①への 4 タンク向流方式とした。) 各処理液の組成は以下の通りである。

		•
<u>カラー現像液</u>	タンク液	殖充波
水	800 nL	800 ml
エチレンジアミン四酢酸	2. 0g	2. 0g
5, 6ージヒドロキシベ		
ンゼンー1, 2, 4-		
トリスルホン酸	0.3g	0. 3g
トリエタノールアミン	8. 0g	8. Og
塩化ナトリウム	l. 4g	
炭酸カリウム	25 g	25 g
NーエチルーNー (<i>B</i> ーメ	9	
ンスルホンアミドエチル)	
- 3 -メチルー4ーアミ	,	
アニリン硫酸塩	5. 0g	7. 0g
ジエチルヒドロキシルアミン	√ 4.2g	6. 0g
蛍光増白剤(4,4^-ジラ		
ミノスチルベン系)	2. 0g	2 5 0
オをからっ	1000 ml	_

手続補正書

平成 2年 2月 22日

特許庁長官 殷

1. 事件の表示 平成 1 年特願第 1 8 9 0 3 8 号

2. 発明の名称 ハロゲン化銀カラー写真感光材料


3. 捕正をする者

事件との関係

特許出願人

住 所 神奈川県南足柄市中沼210番地名 称(520) 富士写真フィルム株式会社 代表者 大 西 電 1777

連絡先 〒106 東京都港区西麻布2丁目26番30号 富士写真74%4株式会社 東京本社 電話 (406)2537



10.45

4. 減正の対象 明細書の「発明の詳細な説明」

5. 議正の内容

明記書の「発明の詳細な説明」の頃の記載を下 記の通り補正する。

 事9頁4行目の 「到った」を 「至った」

と補正する。

2) 第44頁の(Ⅱ-15)の化学構造式を

と補正する。

3) 第81頁7行目の「一方」から81頁9行目の「好ましい」までの

記載を削除する。

4) 第9Ⅰ頁の一般式〔C一Ⅳ〕の化学構造 式を

と補正する。

以上

手 続 補 正 書

平成 2 年 6 月 27 日

特許庁長官 段

- 1. 事件の表示 平成1年特願第189038号
- 2. 奈明の名称 ハロゲン化銀カラー写真感光材料
- 3. 捕正をする者

事件との関係 特許出願人

住 所 神奈川県南足柄市中沼210番地名 称(520) 富士写真フィルム株式会社 代表者 大西 實

連絡先 〒106 東京都港区西麻布2丁目26番30号 富士写真7イル4株式会社 東京本社 電話 (406)2537

方式 関審査



- 4. 補正の対象 明細書の「発明の詳細な説明」 の間
- 5. 補正の内容

明細書の「発明の詳細な説明」の欄を下記のように補正する。

(1) 第187頁12行目の後に別紙の記載を挿 入する。

以上

本発明は、その値反転カラーペーパーや反転カ ラーフィルムなどの各種のカラー感光材料にも好 ましく適用される。以下のその具体例を実施例で 説明する。

実施例 4

特開平1-158431号の実施例2に記載の カラー写真感光材料(反転カラーペーパー)を作 成した。但し、第6層(低感度緑感層)と第7層 (髙感度緑感層)のそれぞれには、本発明の化合 物(皿-18)が0.10g/㎡含有されている が、更にステイン防止剤として下記のCpd-2 5をそれぞれり、018/㎡を添加した。

このようにして作成した試料をDとし、第 6.層 および第7層にマゼンタカプラーに対し50モル %の一般式(Ⅱ)で表わされる化合物を添加した 第3層のような組合せの試料を作成した。

これらの試料をセンシトメトリー用の連続ウェ ッジを使用して露光を与えた後、以下の現像処理 工程によって現像処理した。

处理工程

表

第一	現像(白黒現像)	38℃	75秒
水	洗	38 °C	90秒
反転	君光	1001ux以上	60秒以上
カラ	一現像	38 °C	135秒
水	洗	38 C	45 tb
議自	定者	38℃	120秒
水	洗	38℃	135秒
釳	燥		

<u> 処理液组成</u>

(第一現像液)

= F " = - N , N , N -	•
トリメチレンホスホン	
酸・五ナトリウム	0.6 8
ジエチレントリアミン五	
酢酸・五ナトリゥム塩	4 0 0

(PH 10.40)

亜硫酸カリウム	30.0 g	= 1 1 0 - N. N. N	
チオシアン酸カリウム	1.2 g		
炭酸カリウム	35.0 g	ホン酸・五ナトリゥ	
ハイドロキノンモノス		ム塩	
ルホネート・カリウ		ジエチレントリアミン	0.5 g
ム塩	25.0 g	五酢酸・五ナトリウ	
ジエチレングリコール	15.0 at	ム塩	
1-フェニルー4ーヒ		亜硫酸ナトリウム	2.0 g
ドロキシメチルー4 .		炭酸カリウム	2.0 g
ーメチルー3ーピラ		ヒドロキシルアミン	25.0 g
ソリドン	2.0 g	硫酸塩	• •
臭化カリウム	0.5 g	N-エチル-N- (β	3.0 g
沃化カリウム	5.0 mg	ーメタンスルホンア	
水を加えて	1 £	ミドエチル) -3-	
	(pH 9.70)	メチルー4ーアミノ	
(カラー現像液)		アニリン硫酸塩	•
ベンジルアルコール	15.0 et	臭化カリウム	5.0 g
ジエチレングリコール	12.0 mt	沃化カリウム	. 0.5 g
3. 6-ジチアー1.8		水を加えて	1.0 mg
			1 2

0.2g

(謀白定若液)

2ーメルカプトー1.

3. 4ートリアゾ

- /L 1.0 g

エチレンジアミン四

酢酸・ニナトリウ

ム·二水塩 5.0g

エチレンジアミン四

酢酸·Fe(皿)·

アンモニウムー水

<u>墳</u> 80.0 g

亜硫酸ナトリウム 15.0g

チオ硫酸ナトリウム

(700g/l液) 160.0ml

米酢酸 5.0 m2

水を加えて 1.6

(pH 6.50)

このようにして得られた各試料をキセノンテスター (Xe) (照度20万Lux)で10日間環射後のマゼンタ色素の残存率を初遠度1.5と0.

- 18)を0.03g/㎡、および第9層(第3 緑感乳剤暦)には本発明の化合物(ロー18)を 0.08g/㎡を、更にこれらの各層にそれぞれ、 マゼンタカプラーの替りに下記のマゼンタカプラ - M - 33(0.10g/㎡)を添加し、更に下 記のCpd - 26(0.05g/㎡)を添加した。

このようにして作成した試料をE。とする。

M - 3 3

Cpd-26

更に、本発明の一般式(11)の化合物を第7、

5で評価した。

この結果を第3表に示す。

第3度

	一般式(Ⅱ)	マゼンタ色素残存率(%)		演考
はね	の色像安定剤	初遠度 1.5	初遠度0.5	741 ->
D		6 2	4 4	比较到
D,	1 - 1	8 0	8 1	本発明
р.	11 - 2	8 2	. 81	•
D,	11-15	8 3	8 0	•
р.	I - 2 4	8 2	8 2	-
D.	1 - 2 5	8 0	8 1	•

第3妻から明らかなように本発明の組合せである試料 D, ~ D, は高温度、低温度ともに光堅宇性改良効果に優れている。

実施例 5

特開平2-854号の実施例1の試料101に 従ってカラー感光材料(反転カラーフィルム)を 作成した。但し第7層(第1級感乳剤層)には本 発明の化合物(ロー18)を0.03g/㎡、第 8層(第2級感乳剤層)にも本発明の化合物(ロ

8、9層にそれぞれ第4表のように添加して、試料E,~E、を作成した。

これらの試料をセンシトメトリー用選続ウェッジを通して露光した後、前記特開平2-854の 実施例1に記載の現像処理工程によって現像した。

このようにして得られた各試料をキセノンテスター (Xe) (照度20万Lux)で4日間時射後のマゼンタ色素の残存率を初濃度1.5と0.5で評価した。

この結果を第4妻に示す。

第4表

14.41	一般式(Ⅱ)の	マゼンタ色素残存率(%)		頒考
以料	色像安定剤(II -18に対して50 モル%添加)	初渡度 1.5	初濃度0.5) NO -5
E		5 0	2 1	比較例
Ε,	II — 1	7 4	7 3	本発明
Ε.	I - 2	7 2	7 3	•
Ε,	a — 1 5	7 3	. 70	•
Ε.	1 - 2 4	7 1	7 1	•
Ε,	I - 2 5	7 3	7 2	•

男 4 衷から明らかなように本発明の組合せである試料 E. ~ E. は高温度、低温度ともに光堅定性改良効果に優れている。